

Bona **R848T**

Der vielseitige Silanklebstoff

- ✓ Leicht verstreichbarer Silanklebstoff
- ✓ Keine Grundierung bei Zement- und Calciumsulfat-(fließ)-estrichen erforderlich
- ✓ Schneller Anzug, hohe Ansaugkraft und exzellenter Riefenstand vermindert die Gefahr von Hohlstellenbildung



Bona R848T


- ✓ Leicht bei Fertigparkett von der Oberfläche entfernbar
- ✓ Geeignet für 2- und 3 schichtiges Fertigparkett sowie massstabile Massivparkettarten
- ✓ Ergonomische Schlauchbeutelverpackung garantiert optimale Klebstoffverwendung
- ✓ 3-fache Vernetzung garantiert hohe Sicherheit
- ✓ abgestimmt auf Bona Oberflächensysteme

Bona R848T ist die höher viskosere Variante von Bona R848. Der nach ISO 17178 elastische, 1-komponentige silanbasierte Parkettklebstoff zeichnet sich durch seinen verbesserten Riefenstand und seiner hohen Anfangshaftung aus. Der Klebstoff kann zur Verklebung von Mehrschichtparkett und maßstabilem Massivparkett wie Stab- oder Mosaikparkett verwendet werden. Eine Grundierung ist i.d.R. nicht notwendig. Der Klebstoff bindet durch eine chemische Reaktion mit Umgebungsfeuchte ab.

TECHNISCHE DATEN:

Basis:	Silan-modifiziertes Prepolymer
Farbe:	Beige
Viskosität:	Leicht streichfähig – standfest
Offene Zeit:	ca. 30 Minuten
Trockenzeit:	24 - 48 Std.
DIBt:	Z-155.10-128
EMICODE:	EC1-R^{Plus}

SCHERFESTIGKEIT UND DEHNUNG:



260-00044

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:

Zementestriche (CT) gemäß EN 13813

Calciumsulfat-(fließ)-estriche (CA) gem. EN 13813

mit geeigneter, zementärer Spachtelmassen wie Bona H600, H660, oder mit Bona H605, H670 (Bona Gips) gespachtelte Böden

Spanplatten V100

weitere trockene und feste Untergründe (z. B. Trockenestriche)

Gussasphaltestriche (AS) gem. EN 13813 (ausreichend abgesandet) und andere weichmacherempfindliche Untergründe bedürfen einer Schutzgrundierung mit Bona R540

KOMBINIERBAR:

Bona D501 – Dispersionsgrundierung zur Staubbindung

Bona R540 – als Schutzgrundierung für weichmacherempfindliche Untergründe (Gussasphalt) oder Feuchtigkeitssperre

Bona R590 – als Feuchtigkeitssperre oder Verfestigung labiler Untergründe

Bona R410 - 2-Komponenten-Epoxydharz als Schutzgrundierung, Verfestigung und Feuchtigkeitssperre gründe bedürfen einer Schutzgrundierung mit Bona R540

ZERTIFIKATE:

Bona
Bona GmbH Deutschland
R848T
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen
Z-155.10-128

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Bona Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland
Jahnstraße 12 · D-65549 Limburg/Lahn
Telefon: +49 64 31 / 40 08-0 · Telefax +49 64 31 / 40 08-99 100
E-Mail: empfang@bona.com · Web: www.bona.com
Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Bona®