Bona Polish Brillante La solución



Es un recubrimiento de mantenimiento al agua listo para usar, diseñado específicamente para suelos de madera barnizados.

Bona Polish la Solución es un recubrimiento de mantenimiento al agua listo para usar y diseñado específicamente para suelos de madera barnizados, pero también se puede utilizar con diversos tipos de suelos. Al estar reforzado con poliuretano deja una capa excepcionalmente resistente al desgaste sobre el suelo, lo que lo hace adecuado para su uso tanto en emplazamientos domésticos como comerciales. Bona Polish Brillo La Solución otorga a la superficie un lustre como si fuera nuevo y una protección continua contra el desgaste.

- Se puede usar con diversos suelos, incluidos los suelos barnizados, laminados, de linóleo, PVC y losetas cerámicas.
- Reforzado con poliuretano para aumentar la durabilidad.
- Excelente fluidez para lograr unos resultados finales impecables.
- Resistencia al deslizamiento según la norma DIN 18032:2.

Bona Polish Brillante La solución

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Acrilato/Poliuretano
Brillo:	Brillo
Disolución:	No diluir, producto listo para usar
Tiempo de secado:	~1 hora (20°C/60% H.R.)
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Restaurador de Microfibra Bona.
Rendimiento:	~50 m²/litro
Seguridad:	El producto no está clasificado según el Reglamento europeo (CE) 1272/2008 y sus modificaciones.
Limpieza:	Limpie las herramientas con un mínimo de agua y jabón. Deseche todos los residuos en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por el desagüe ni por el alcantarillado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +30°C durante el almacenaje o el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Todos los residuos deben desecharse en un centro de eliminación de residuos autorizado; no los vierta por los desagües ni por el alcantarillado. Siga todas las normativas locales sobre residuos.
Tamaño del envase:	10 x 1 litro (50 cajas por palet).

PREPARACIÓN

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Limpie bien el suelo utilizando Limpiador de Suelos de Madera Bona para asegurarse de que no quede nada de suciedad atrapada en el recubrimiento. Deje que el suelo seque. No utilice restaurador en ningún suelo sobre el que se haya aplicado cera o aceite. Los residuos de cera y aceite impedirán una correcta adhesión del restaurador al suelo.

Haga siempre una prueba en un área pequeña para verificar la correcta adhesión y los resultados deseados antes de efectuar la aplicación.

Bona Polish Brillante La solución

APLICACIÓN

1. Agite bien el recipiente antes de usarlo. Aplique el restaurador formando una línea ondulante de 3-4 cm en una sección de 3 m² del suelo y esparza el producto directamente usando un pad plano para aplicación de restauradores como el Recambio Mopa Restaurador de Microfibra Bona. Para obtener los mejores resultados aplique una capa fina uniforme.
2. Sin añadir más producto, trate esa sección frotando el aplicador en la dirección de la veta de la madera.
3. Continúe con la siguiente sección y después deje que el suelo tratado seque al menos durante 1 hora antes de que haya un tráfico moderado sobre el mismo. Si fuera necesario se puede aplicar una segunda capa de restaurador después de 2 horas.
Evite un tráfico elevado y la recolocación de mobiliario o alfombras hasta el día siguiente.
Para lograr un aspecto uniforme se recomienda tratar siempre toda la superficie.

MANTENIMIENTO

Se podrá volver a fregar el suelo con agua transcurridos tres días. Para una limpieza regular utilice Limpiador de Suelos de Madera Bona. No utilice agentes limpiadores muy alcalinos, puesto que pueden dañar el suelo o eliminar la capa protectora del restaurador.

CONSEJOS

Cuando esté restregando el restaurador, mantenga el pad aplicador plano sobre la superficie, yendo de pared a pared. Evite levantar el aplicador durante el recorrido, puesto que se podrían producir burbujas.
No trabaje en áreas que ya comiencen a secarse, se podría producir rayas o estrías.
Si se aplican múltiples capas de restaurador no altere el tiempo de secado entre capas, puesto que se corre el riesgo de que se disuelvan las capas anteriores.