

Bona Buffer

bona.com/sanding

Bona®

Bona Buffer

Lijadora monodisco, pulidora, máquina giratoria... Este tipo de máquina responde a diferentes nombres y, es posible que incluso a muchos más ámbitos de uso. Sin embargo, la pulidora de suelos suele utilizarse para lijar entre capas, lijar después del último lijado con banda, distribuir el aceite, pulir superficies aceitadas, etc.

Originalmente se trataba de una máquina de limpieza, pero con el tiempo se ha ido adaptando para nuestro tipo de trabajo. Entre los cambios introducidos se incluyen diferentes tipos de platos de montaje, un sistema de aspiración y el ajuste de la potencia y la velocidad. Una excelente máquina versátil y un merecido miembro de la familia Bona.

Descripción del producto

- De construcción sencilla y fácil de usar.
- Cuenta con un plato giratorio dentro de un cuerpo de aluminio fundido, accionado por un potente motor.
- Asas y eje totalmente ajustables en altura para satisfacer las necesidades de todos los usuarios.
- Diferentes platos de montaje permiten utilizar la máquina en diferentes áreas de uso.

  El motor asimétrico aporta a Bona Buffer el equilibrio perfecto, al tiempo que impide que el par del motor provoque una presión no deseada en las asas. Un potente aspirador, colocado en el eje, elimina el polvo con gran eficacia.

Un equilibrio perfecto y una posición de trabajo ergonómicamente correcta. Prácticamente todo el mundo puede usar la Bona Buffer tras practicar unos minutos.

Áreas de uso

Para lijar suelos de madera, reducir la elevación de la fibra entre capas de barniz, distribuir el aceite por el suelo y restaurarlo, así como para tareas de limpieza.



Ventajas

- Una sola velocidad de alta potencia para lijados medios.
- Unidad de aspiración fácilmente desmontable.
- Un aro de polvo hermético entre máquina y suelo.
- Asa de transporte robusta y plegable en la parte delantera.
- Asas de ajuste continuo.
- Motor colocado asimétricamente para un equilibrio perfecto.
- Ruedas de transporte robustas.
- Diferentes platos de montaje de “cambio rápido” para diferentes trabajos.

Datos técnicos

Bona Buffer

- Motor de 6 terminales con par reforzado
- 1600 W/230 V
- 120 rpm
- Anchura: 440 mm
- Plato de montaje de 380 mm
- Altura: 330 mm
- Cable de 12,5 m
- 33 kg

Para obtener más información técnica, consulte el manual de la máquina.