

Bona Buffer

bona.com/sanding

Bona®

Bona Buffer

Lixadora monodisco, polidora, máquina giratória... Este tipo de máquina tem muitos nomes diferentes e, possivelmente muitos mais âmbitos de utilização. No entanto, a polidora de pavimentos costuma ser utilizada para lixar entre camadas, lixar depois da última lixagem com banda, distribuir o óleo, polir superfícies oleadas, etc.

Originalmente tratava-se de uma máquina de limpeza, mas com o tempo foi-se adaptando para o nosso tipo de trabalho. Entre as alterações introduzidas incluem-se diferentes tipos de pratos de montagem, um sistema de aspiração e o ajuste da potência e da velocidade. Uma excelente máquina versátil e um merecido membro da família Bona.

Descrição do produto

- De construção simplificada e fácil de utilizar.
- Tem um prato giratório dentro de um corpo de alumínio fundido, acionado por um potente motor.
- Asas e eixo totalmente ajustáveis em altura para satisfazer as necessidades de todos os utilizadores.
- Diferentes pratos de montagem permitem utilizar a máquina em diferentes áreas de uso.

  O motor assimétrico confere à Bona Buffer o equilíbrio perfeito, enquanto impede que o par do motor provoque uma pressão não desejada nas asas. Um aspirador potente, colocado no eixo, elimina o pó com grande eficácia.

Um equilíbrio perfeito e uma posição de trabalho ergonomicamente correta. Praticamente todas as pessoas podem usar a Bona Buffer depois de ensaiar uns minutos.

Áreas de utilização

Para lixar pavimentos de madeira, reduzir a elevação da fibra entre as camadas de verniz, distribuir o óleo pelo pavimento e restaurá-lo, assim como para tarefas de limpeza.



Vantagens

- Uma única velocidade de alta potência para lixagens médias.
- Unidade de aspiração facilmente desmontável.
- Um aro de pó hermético entre a máquina e o pavimento.
- Pega de transporte robusta e dobrável na parte da frente.
- Pegas de ajuste contínuo.
- Motor colocado assimetricamente para um equilíbrio perfeito.
- Rodas de transporte robustas.
- Diferentes pratos de montagem de “troca rápida” para diferentes trabalhos.

Dados técnicos

Bona Buffer

- Motor de 6 terminais com par reforçado
- 1600 W/230 V
- 120 rpm
- Largura: 440 mm
- Prato de montagem de 380 mm
- Altura: 330 mm
- Cabo de 12,5 m
- 33 kg

Para obter mais informação técnica, consulte o manual da máquina.