Bona Chroma®

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois à séchage rapide et à faible odeur





Bona Chroma® Coloration pour planchers de bois à base d'eau est un système de coloration pour planchers de bois conçu pour offrir des teintes riches et vibrantes grâce à un processus d'application simplifié. Sa formulation à base d'eau présente une faible teneur en COV, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'air intérieur lors de l'application et à réduire les odeurs fortes. Elle élimine également le besoin de « water popping » et est ininflammable, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sécuritaire. Le système personnalisable comprend neuf couleurs de base pouvant être mélangées afin de créer une vaste gamme de finis pour le bois.

- Facile à utiliser – Application à base d'eau indulgente
- Aucun besoin d'humidification de bois
- Temps de séchage rapide - terminer les projets plus rapidement
- Faible à aucune odeur
- Non-inflammable/non-combustible – aucun risque d'incendie lié aux chiffons imbibés de la teinture
- Formule anti-jaunissante
- Disponible en neuf couleurs
- Les couleurs peuvent être mélangées pour des teintes personnalisées

Bona Chroma®

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois à séchage rapide et à faible odeur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – *Tons de bois:* Eau, résines polymères, esters méthyliques de soja, et pigments.
Transparent : Eau, résines polymères, esters méthyliques de soja, et pigments.
Couleurs – Americano, Barnwood, Beachwood, Caramel, Coca Bean, Smokey Grey, Spilt Wine, Wheat, Winter et transparent
Matières solides – 20 à 28 %
Masse volumique : 1-1.03
Conformité aux COV réglementaires des États-Unis - <250 g / L
Odeur – Légère, Non-agressive
Durée de vie en pot – 24 heures après le mélange
Stabilité - Durée de conservation de 2 an dans un récipient non ouvert
Conditionnement - Bidon de 3,78 litres (1 gallon)

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

Temps de séchage : Laissez sécher complètement pendant un minimum de 2 à 3 heures dans des conditions idéales de 65 º à 80 ºF (18º à 27 ºC) avec 40 à 60 % d'humidité relative.
Couverture - 56 m² à 65 m² (600 à 700 pieds carrés) par 3,78 litres (1 gallon)
Outils d'applications - Tampon d'application Bona®, rouleau en microfibre Bona®, serviettes en tissu éponge, tampon de polissage blanc Bona.

UTILISATION RECOMMANDÉE

À utiliser pour teinter le sol dans les environnements résidentiels et commerciaux.

AVANT L'USAGE, LIRE LE MODE D'EMPLOI ET LA FICHE DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appeler Bona États-Unis au 800/-872-5515

INTERVENTION:

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Consultez un médecin si une irritation se produit. Pour la peau, lavez soigneusement avec de l'eau et du savon. En cas d'inhalation, amenez à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne faites pas vomir. Consultez un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Les résultats du scellant et du fini peuvent varier considérablement en fonction des essences de bois, en particulier sur les bois exotiques, huileux et résineux. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS DÉSIRÉS.

PONÇAGE ET PRÉPARATION DES NOUVEAUX PLANCHERS

1. Poncez et préparez le plancher en utilisant les méthodes d'association reconnues par l'industrie. **2.** Terminez avec du papier abrasif au grain 80 à 100, puis un multi disque Bona avec du papier abrasif au grain 80 à 120. **3.** Utilisez une brosse Tampico sur un polissoir et passez l'aspirateur soigneusement partout. **4.** Essuyer en passant une vadrouille en microfibre sèche ou un chiffon sec Bona® pour retirer la poussière. **5.** Appliquez la coloration pour sol à base d'eau Bona Chroma.

LA COLORATION POUR PARQUETS À BASE D'EAU BONA CHROMA™

Bona Chroma™ est un produit de coloration à base d'eau conçu pour pénétrer et teinter le bois nu. Les

Bona Chroma®

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois à séchage rapide et à faible odeur

couleurs de tons bois Bona Chroma nécessitent une couche de scellement de Bona IntenseSeal®, Bona AmberSeal® ou Bona ClearSeal™ avant d'appliquer une finition Bona Waterborne. L'utilisation de Bona ClassicSeal n'est pas recommandée par rapport à Bona Chroma. REMARQUE: BONA NATURALSEAL® OU BONA NORDICSEAL® AIDERONT A INTENSIFIR LA COULEUR POUR UN ASPECT PLUS BLAC LORS DE L'UTILISATION DE BONA CHROMA WINTER. Mélangez les couleurs pour obtenir des styles personnalisés. Utilisez Bona Chroma Clear pour diluer les couleurs pour un mélange de couleurs personnalisé. Visitez bona.com pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits et les applications.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Tampon d'application Bona®, rouleau en microfibre Bona®, serviettes en tissu éponge, tampon de polissage blanc.

INSTRUCTIONS POUR LE MÉLANGE

1. Secouez le contenant de teinture pour planchers de bois à base d'eau Bona Chroma™ (partie A) d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé, puis versez-le dans le seau d'application. 2. Ajoutez l'additif de coloration Bona® (partie B) à Bona Chroma (partie A). Une bouteille d'additif de coloration de 201 ml (6,8 fl./oz.) Bona activera un pot de 3,78 l (121,2 fl./oz.) de Bona Chroma. Pour mélanger Bona Chroma en plus petites quantités, utilisez un rapport de 20:1. 3. Remuez immédiatement le mélange pendant 45 à 60 secondes avec un bâton. 4. Laissez reposer entre 5 à 10 minutes avant d'appliquer.

APPLICATION

1. À partir d'un seau ou d'un grand bac à peinture, commencez par appliquer généreusement la teinture sur les bords à l'aide d'un tampon d'application. Découpez une bordure d'environ 1m (3 pi) aux deux extrémités et passez sur toute la longueur du mur de départ. Assurez-vous d'appliquer dans le sens du grain du bois. Ensuite, appliquez la coloration à base d'eau pour plancher Bona Chroma™ sur le terrain à l'intérieur de la zone de découpe à l'aide d'un rouleau en microfibre Bona® entièrement saturé, en faisant chevaucher chaque passage vers la section suivante à teindre. Travaillez en sections de 1 x 2,50 m (3 pi x 8 pi) et roulez à l'arrière sur la zone de découpe. La quantité de teinture appliquée doit être celle d'une fine couche de peinture sans flaques. Le grain du bois ne doit pas être facilement visible. ASSUREZ-VOUS D'UTILISER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 56 à 65 m². (600-700 pi²). PAR 3,78 LITRES (1 GALLON) NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE. 3. À l'aide d'une serviette éponge absorbante et d'une vadrouille Bona, enlevez l'excès de teinture. Sur les zones de chevauchement, frottez avec le grain, tout en continuant sur les sections préalablement teintées. La quantité d'excès à enlever variera en fonction de l'humidité. Les climats plus secs peuvent nécessiter moins de retrait excédentaire tandis que les climats plus humides peuvent nécessiter davantage de retrait excédentaire. 4. À l'aide d'un tampon et d'un tampon de polissage blanc de 25,5 mm (1 po) d'épaisseur, polissez la section teintée jusqu'à ce que les tourbillons humides ne soient plus visibles. Déplacez-vous lentement sur toute la zone au début pour répartir uniformément les tourbillons humides, puis revenez sur la même zone à un rythme plus rapide jusqu'à ce que la surface soit de couleur uniforme et que les tourbillons humides disparaissent. Il est utile de se concentrer d'abord l'estompage des zones de chevauchement, puis sur le reste de la section. Si le tampon de polissage commence à coller au sol ou à laisser des dépôts épais et gommeux, retournez-le ou remplacez-le par un nouveau. Une fois que Bona Chroma™ a été poli, vous pouvez marcher en toute sécurité sur les sections terminées avec des chaussons ou des serviettes éponge sous vos pieds. 5. Ensuite, retirez l'excès de teinture du périmètre de

Bona Chroma®

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois à séchage rapide et à faible odeur

la pièce et des zones que le tampon ne peut pas atteindre en essuyant à la main avec une serviette en tissu éponge blanche et estompez avec la surface. 6. Répétez les étapes 1 à 5 jusqu'à ce que le sol soit terminé. 7. Laissez Bona Chroma sécher complètement pendant un minimum de 2 à 3 heures dans des conditions idéales de 65 º à 80 ºF (18 º à 27 ºC) avec 40 à 60% d'humidité relative. Des conditions d'humidité élevée et/ou de basse température prolongeront le temps de séchage, tandis qu'une ventilation et un débit d'air accrus réduiront le temps de séchage.8. Une fois sec, appliquez l'un des scellants à base d'eau Bona® recommandés. 9. Appliquez n'importe quel système de finition à base d'eau Bona® sur une teinture soigneusement séchée et scellée.

CONSERVATION: LA COLORATION À BASE D'EAU POUR PLANCHER DE BOIS BONA CHROMA™ DOIT ÊTRE UTILISEE DANS LES 24 HEURES APRÈS LE MÉLANGE. Le produit devient inactif après 24 heures. La finition et le durcisseur ne peuvent être mélangés qu'une seule fois.
MISE EN GARDE! Pour éviter l'accumulation de pression, ne pas refermer hermétiquement le mélange de Bona Chroma.

ENTREPOSAGE :

Ininflammable – Entreposez Bona Chroma™ dans un environnement climatisé. GARDEZ À L'ABRI DU GEL. N'entreposez pas à des températures supérieures à 38 °C (100 °F).

NETTOYAGE

Les outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau et conservés dans un contenant hermétique. Éliminez l'absorbant contaminé, le récipient et le contenu non utilisé conformément aux réglementations locales, nationales et fédérales. Décontaminez la bouteille vide d'additif de coloration Bona® (partie B) avant de la jeter en ajoutant de l'eau jusqu'à la ligne d'un quart. Rebouchez. Agitez vigoureusement, videz l'eau et jetez.

STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un récipient non ouvert.

Bona Chroma®

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois

Système de coloration à base d'eau pour planchers de bois à séchage rapide et à faible odeur

RENSEIGNEMENT POUR PASSER UNE COMMANDE

N° de l'article	Description	Taille	N°/Bidon	Kg/Lbs Nbre/boite :
WS730118001	Bona Chroma™ - Americano	3,78 litres /1 gal	3	26,4
WS730218001	Bona Chroma™ - Barnwood	3,78 litres /1 gal	3	26,4
WS730318001	Bona Chroma™ - Beachwood	3,78 litres /1 gal	3	26,4
WS730418001	Bona Chroma™ - Caramel	3,78 litres (1 gal)	3	26,8
WS730518001	Bona Chroma™ - Cocoa Bean	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
WS730618001	Bona Chroma™ - Smokey Grey	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
WS730718001	Bona Chroma™ - Spilt Wine	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
WS730818001	Bona Chroma™ - Wheat	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
WS730918001	Bona Chroma™ - Winter	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
WS731018001	Bona Chroma™ - Clear	3,78 litres (1 gal)	3	26,4
AT0003040	Bona Chroma™ - Ensemble de démarrage	18x18x14	1	20
AT0003040	Bona Chroma™ - Starter Kit	18x18x14	1	20
AT0003041	Bona® Application Bucket	4 gallon	3	8.75
AT0003042	Bona® Application Bucket Lid	4 gallon	3	2.92
AT0003043	Bona® Application Bucket Liner	4 gallon	12/5-packs	2.86
AX0003651	Bona® White Polishing Pad	17”	5	2.0