



Bona Pacific Filler®

Waterborne Wood Floor Filler

High solids, waterborne compound designed for hardwood floors



Bona Pacific Filler® est un composé à base d'eau à haute teneur en solides spécialement conçu pour remplir les fissures, les trous, les copeaux, les gouges et les bords cassés dans les planchers de bois franc avant la finition. Il s'agit d'une formule prête à l'emploi, pour le remplissage ponctuel ou à la truelle complète. Il a d'excellentes propriétés d'adhérence, de coloration et de finition avec un retrait minimal. Pour une correspondance des couleurs plus précise, les enduits Bona Pacific peuvent être mélangés ensemble, teintés avec des teintures universelles ou mélangés avec de la fine poussière de délignieuse pour obtenir la correspondance la plus proche possible.

- Formule plus épaisse
- Se ponce facilement
- Colmatage minimal du papier de verre
- Accepte la teinture comme le bois
- Certifié GREENGUARD pour la qualité de l'air intérieur
- Disponible en 6 tons de bois



Bona Pacific Filler®

Waterborne Wood Floor Filler

High solids, waterborne compound designed for hardwood floors

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Charges inorganiques, eau, liants, pigments

Couleurs – Chêne rouge, Chêne blanc, Frêne-Érable-Pin, Cerisier brésilien, Cerisier américain, Noyer

Odeur – Légère odeur de latex

Solides - 65-75%

Densité – 13,3 lb/gallon (1,60 SG)

COV réglementaire aux États-Unis – 100 g/L (0,8 lb/gal)

Stabilité – durée de conservation de 2 an dans un contenant non ouvert

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Temps de séchage – 30 minutes à 2 heures, selon les conditions environnementales (température et humidité), le taux de couverture et la taille des fissures et des trous.

Couverture - 600-800 pieds carrés par gallon

Outils d'application – Couteau à mastic, truelle Bona®

UTILISATION RECOMMANDÉE

Appliquer sur du bois nu avant le ponçage final. Formulé pour être utilisé avec Bona DriFast® Stain, tous les systèmes à base d'eau Bona® et tous les autres systèmes de finition Bona. Préparez toujours un échantillon de test sur une petite surface pour déterminer la compatibilité et l'acceptation des couleurs

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

RÉPONSE

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau. Consulter un médecin en cas d'irritation. Pour la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais. En cas d'ingestion, boire 1 ou 2 verres d'eau pour diluer. Ne pas faire vomir. Consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

COMPATIBILITÉ

Bona Pacific Filler acceptera la plupart des teintures, scellants et finitions de la même manière que la plupart des bois. **TOUJOURS PRÉPARER UN TEST OU UN ÉCHANTILLON POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ.** N'utilisez pas d'agent de blanchiment pour bois sur l'enduit Bona Pacific car cela pourrait endommager l'enduit.

PONÇAGE ET FINITION DE NOUVEAUX PLANCHERS

Poncer et préparer le sol en utilisant les méthodes acceptées par les associations de l'industrie.

SYSTÈME BONA Pacific Filler®

Le mastic pour plancher de bois franc de marque Bona Pacific Filler est un composé à base d'eau à haute teneur en solides spécialement conçu pour remplir les fissures, les trous, les copeaux, les gouges et les bords cassés dans les planchers de bois franc avant la finition. Ce produit a d'excellentes propriétés d'adhérence, de coloration et de finition avec un minimum de retrait.

APPLICATEURS RECOMMANDÉS

Truelle en acier Bona, couteau à mastic



Bona Pacific Filler®

Waterborne Wood Floor Filler

High solids, waterborne compound designed for hardwood floors

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Bien mélanger avant utilisation. Une à deux tasses d'eau peuvent être ajoutées par gallon.

REEMPLISSAGE

Appliquez Bona Pacific Filler 600-800 pieds carrés par gallon avant le ponçage final avec la machine à tambour ou à bande. Aspirez soigneusement la poussière des fissures et des trous avant de remplir. Travaillez le mastic aussi profondément que possible dans les cavités. Pour remplir et niveler des trous plus grands ou des fissures plus profondes, plusieurs applications peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de remplir à la truelle tout le sol, en fonction de l'étendue des fissures entre les parquets ou les parquets. Laisser un temps de séchage suffisant : 30 minutes à 2 heures avant le ponçage final. Une humidité plus élevée ou des conditions plus fraîches augmenteront le temps de séchage.

Bona Pacific Filler peut être teinté avec des teintes de couleur universelles. Ne dépassez pas plus de 1 once de teinte par gallon de mastic. Utilisez le mastic Bona Pacific dont la couleur est la plus proche du sol à finir.

NETTOYER

Nettoyer les outils à l'eau

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ranger à température ambiante. Garder le contenant fermé lorsqu'il ne sert pas. Ne pas entreposer au-dessus de 100° F (38° C).



Bona Pacific Filler®

Waterborne Wood Floor Filler

High solids, waterborne compound designed for hardwood floors

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	Couleur	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
AF0001822	chêne rouge	Litre	8	32.35
AF0001823	chêne blanc	Litre	8	32,5
AF0001826	Frêne/Érable/Pin	Litre	8	32.4
AF0001827	Cerise du Brésil	Litre	8	33.05
AF0001829	Cerise américaine	Litre	8	32
AF0001831	Noyer	Litre	8	32,85
AF0001539	chêne rouge	Gallon	2	34.1
AF0001824	chêne blanc	Gallon	2	32,9
AF0001537	Frêne/Érable/Pin	Gallon	2	33.15
AF0001828	Cerise du Brésil	Gallon	2	33.05
AF0001830	Cerise américaine	Gallon	2	33
AF0001832	Noyer	Gallon	2	33.1
AF0001821	chêne rouge	3,5 gallons	1	55.2
AF0001825	chêne blanc	3,5 gallons	1	55,6
AF0001820	Frêne/Érable/Pin	3,5 gallons	1	56.1
AT959201	Truelle en acier Bona	N / A	1	N / A