Fiches de données techniques

ENTRETIEN DU SOL :

Bona Recoat System®

Spécialement conçu pour éliminer les contaminants et préparer le sol pour une adhérence optimale d'une nouvelle couche de Bona Traffic HD®.

Bona
Remove
Acrylic Polish Remover
Décapant pour Vernis Acrylique
Removes polish build-up and contaminants
Use with the Bona Recoat System®
Élimine l'accumulation de vernis et les contaminants
Utiliser avec le Bona Recoat System®
REVIVE
RESTAURE
RECOAT
RECOUVRE
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Bona

Bona
Deep Clean
Concentrated Cleaning Solution
Solution de Nettoyage Concentrée
REVIVE
RESTAURE
RECOAT
RECOUVRE
FOR PROFESSIONAL USE ONLY
À USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT
Bona

Prolongez la durée de vie d'un sol de bois franc Le Bona Recoat System® est un procédé éprouvé qui élimine les problèmes de recouvrement associés à l'utilisation de produits d'entretien acryliques. Le sol est nettoyé, les contaminants sont éliminés et en moins d'une journée, vos clients peuvent avoir une nouvelle couche de Traffic HD®.

- Élimine efficacement les revêtements d'entretien acryliques et autres contaminants connus tout en préparant le sol pour une application de Bona Traffic HD.
- Fonctionne sur tous les types de planchers résidentiels et commerciaux avec finition en polyuréthane, y compris les sols préfinis en oxyde d'aluminium
- Idéal pour les sols avec des limitations de ponçage, comme ceux ayant une couche mince.

ENTRETIEN DU SOL :

Bona Recoat System®

Spécialement conçu pour éliminer les contaminants et préparer le sol pour une adhérence optimale d'une nouvelle couche de Bona Traffic HD®.

UTILISATION RECOMMANDÉE:

À utiliser sur les planchers en bois finis sur place et préfinis en polyuréthane qui ont été entretenus avec des produits d'entretien acryliques.

PRÉCAUTIONS:

Avant d'utiliser le système Bona Recoat System sur un sol gratté ou usé à la main, il est nécessaire de tester l'intégrité de la finition existante. Dans un endroit peu visible, poncez à la main une petite partie du plancher à l'aide d'un papier de verre de 220 grain ou équivalent. Si l'abrasion élimine complètement la finition, exposant le bois brut et / ou enlevant la couleur, alors CESSEZ DE VOUS SERVIR DE BONA RECOAT SYSTEM.

MODE D'EMPLOI:

Avant l'application, protégez les zones environnantes en utilisant du ruban adhésif bleu et / ou des bâches en plastique ou des truelles pour éviter toute coloration éventuelle d'un contact accidentel avec Bona Remove. En cas de déversement, essuyez immédiatement la zone affectée avec une serviette propre et de l'eau. 1. Versez une ligne de fini de 15 cm (4 po) de large le long du mur de départ. 2. Saturez le rouleau avec le produit à partir de la ligne de versement. Placez le rouleau à l'arrière de la flaque et tirez le rouleau vers vous approximativement de 1 à 1,5 m (4 à 5 pi) Puis repoussez sur la même trace en passant par le point de départ. VEUILLEZ RESPECTER LA COUVERTURE RECOMMANDÉE DE 37 à 47 m² (700 à 800 .PI.CA) PAR 4 LITRES (1 GALLON) NE PAS ÉTENDRE EN COUCHE TROP FINE. NE COUVREZ PAS PLUS DE SURFACE DE SOL QUE VOUS NE POUVEZ PONCER ET NETTOYER EN 20 À 30 MINUTES (ENVIRON 19 M^2 / 200 PIEDS CARRÉS). 3. À l'aide d'un polissoir rotatif de 175 tr/min équipée de la plaque d'entraînement abrasive Bona Recoat (remplacez-la tous les 465 m^2 à 650 m^2 /5 000 à 7 000 pieds carrés d'utilisation), abrasez la section du sol recouverte de Bona Remove - Abrasez dans le sens du grain vers le haut et vers l'arrière sur le même chemin. Commencez le passage suivant en le faisant chevaucher sur le précédent de 50 %. 4. Poncez à la main tous les coins et les sections manquées par le polissoir avec du papier au grain de 120. 5. À l'aide d'une raclette à vitre, raclez le matériau Bona Remove du mur. 6. Retirez et nettoyez tout le Bona Remove du sol. À l'aide de la machine Bona PowerScrubber® remplie de Bona Deep Clean (reportez-vous aux instructions de Bona Deep Clean pour les instructions de mélange). 7. Répétez les étapes 1 à 6 jusqu'à ce que le plancher ait été complètement traité. 8. POUR VOUS ASSURER QUE TOUS LES CONTAMINANTS ONT ÉTÉ ÉLIMINÉS, IL EST NÉCESSAIRE QUE TOUT LE SOL SOIT PRÉPARÉ UNE DEUXIÈME FOIS EN SUIVANT LES ÉTAPES 1 À 7 (POUR LE DEUXIÈME PASSAGE IL N'EST PAS NÉCESSAIRE DE PONCER À LA MAIN). 9. À l'aide d'une serviette éponge propre ou d'un chiffon en microfibre et de l'eau tiède, essuyez le périmètre du sol, à environ 2,50 cm (1 po) du mur où la machine Bona PowerScrubber ne peut pas atteindre. Il sera peut-être nécessaire d'essuyer toutes les plinthes des murs et toutes les autres zones touchées par Bona Remove. 10. Déplacez le polissoir, le plateau d'entraînement Bona Recoat Abrasive, les applicateurs et tous les autres équipements en plus du Bona PowerScrubber du sol. Nettoyez soigneusement à l'eau les brosses de la machine Bona PowerScrubber, les raclettes, le cordon d'alimentation et vos chaussures/ bottes de travail pour éliminer Bona Remove. Effectuez une dernière étape de rinçage sur le sol à l'aide de la machine Bona PowerScrubber et le Bona Deep Clean. Cette étape aidera à garantir que le plancher est propre de tout Bona Remove causé par les empreintes de pas ou qu'il n'y a pas de zones manquées lors des étapes initiales. 11. Mouillez le sol entièrement avec de l'eau. 12. Laissez le sol sécher et suivez le mode d'emploi. indiqué sur l'étiquette pour l'application d'une couche de toit produit de la gamme de Bona Traffic HD® Si une deuxième couche est nécessaire, l'abrasion entre les couches n'est pas nécessaire. Si une abrasion entre les couches est nécessaire, abrasez uniquement avec un tampon de conditionnement Bona de grain 320. Le processus Bona Recoat affaiblit temporairement le système de finition et une abrasion agressive peut endommager l'ensemble du système de finition.

NETTOYAGE:

Nettoyez tous les outils et l'équipement avec de l'eau tiède.

ÉLIMINATION:

Videz le réservoir de récupération de la machine Bona Power Scrubber dans une conduite d'égout telle qu'une toilette ou un évier utilitaire. Ne videz pas le contenu dans un meuble-lavabo ou un évier de cuisine, car le contenu pourrait boucher le siphon de l'évier

ENTREPOSAGE :

Ininflammable - Bona Remove doit être entreposé dans un environnement climatisé. Garder à l'abri du gel Ne pas entreposer à une température supérieure à 38°C (100° F)

RENSEIGNEMENT POUR PASSER UNE COMMANDE:

Description	Taille	Nbre de Bidon	Poids/lb
Bona Remove	4 litres (1 gallon)	2	8,50 kg /18,45 lb
Bona Deep Clean	4 litres (1 gallon)	2	8,50 kg /18,5 lb