ARRIVÉE

Réparation de plancher Bona Resilient

Offre une meilleure résistance au glissement sur surfaces humides ou sèches



Mastic et adhésif à deux composants conçu pour réparer les fissures dans les revêtements VCT, LVT et autres matériaux de sol résilients. Permet de combler les petits vides et d'obtenir une adhérence solide de manière efficace grâce à des temps de séchage et de durcissement rapides.

- Durcissement rapide et excellente force d'adhérence
- Excellente résistance à l'affaissement
- Durée de conservation de 18 mois

ARRIVÉE

Réparation de plancher Bona Resilient

Offre une meilleure résistance au glissement sur surfaces humides ou sèches

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Mélange de polyol combiné avec prépolymère isocyanate
Couleur – Gris clair
Densité - 10,83 lb/gal – Partie A; 10,38 lb/gal – Partie B
COV réglementaire américain – 0g/L
Odeur – Caractéristiques
Stabilité – 18 mois à partir de la date de production dans un contenant non ouvert
Emballage – 12 x 8,45 oz (250 ml)

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Outils d'application – Pistolet à mastic standard de 10 oz.
Temps de sécheresse – 30 minutes
Durée d'ouverture – 3 minutes

UTILISATION RECOMMANDÉE

Réparations VCT, LVT, LVP avant la rénovation de Bona Resilient

AVANT D'UTILISER, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800-872-5515

PRÉPARATION DE SURFACE

La surface doit être propre et exempte de poussière ou de débris pour que le joint, la fissure ou le vide puisse être comblé. Enlève les bords lâches ou le matériau en trop, puis le plancher abrasé pour une meilleure adhérence. Essuyez l'articulation, la fissure ou le vide avec de l'essence minérale ou tout autre solvant similaire, puis laissez sécher. PRÉPAREZ TOUJOURS UN ÉCHANTILLON OU UNE ZONE D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.

APPLICATION

Bona Resilient Floor Repair doit être appliquée avec un pistolet applicateur standard de 10 oz robuste. 1. Ouvrir la cartouche et insérer dans le pistolet à mastic et pousser le matériau jusqu'à ce qu'il commence à couler. 2. Fixez la pointe du mélangeur fournie. 3. Distribuez une petite quantité de matière et jetez-vous. 4. Remplir toutes les jointures, fissures ou vides. Pour de meilleurs résultats, remplissez légèrement trop la ou les zones de réparation. 5. Laissez sécher. Le matériau commencera à se préparer dans les 3 à 5 minutes et sera prêt à être poncé dans les 30 minutes. 6. Poncez la zone réparée avec un abrasif de grain 120 jusqu'à ce que Bona Resilient Floor Repair soit lisse et uniforme à la surface environnante. 7. Enduire toute la surface de Bona Pure Seal et/ou Bona Pure Color selon les instructions du produit.

NOTE

Pour chaque période d'application, préparez tous les sites de réparation pour le remplissage. Bona Resilient Floor Repair a un temps d'ouverture de 3 à 5 minutes et un temps de séchage de 15 à 30 minutes. Afin de minimiser le durcissement prématuré du matériau dans la pointe du mélangeur, faites circuler Bona Floor Repair à travers la pointe du mélangeur. Si le matériau durcit dans la pointe du mélangeur avant la fin, il suffit de le remplacer par une nouvelle pointe. Une fois terminé, laissez la pointe du batteur en place pour la ranger. Remplacez la pointe du mélangeur lorsque vous utilisez à nouveau le Bona Resilient Floor Repair.

ARRIVÉE

Réparation de plancher Bona Resilient

Offre une meilleure résistance au glissement sur surfaces humides ou sèches

NETTOYAGE

Nettoyez avec de l'essence minérale ou un autre solvant similaire. Le produit de remplissage durci ne peut être retiré mécaniquement qu'une fois appliqué sur le plancher.

ENTREPOSAGE

Conservez dans un environnement climatisé. Évite de geler. Ne pas conserver pendant de longues périodes dépassant 90º F. Éliminez tout produit restant conformément aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux.

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

Article #	Description	Taille	Non/Affaire	Poids/livres.
ES600003260	Bona Resilient Floor Repair	8,45 oz (250 ml)	12	5
ES500000110	Conseils pour Bona Resilient Floor Repair	N/A	10	3