Bona® Retarder

Additif de finition à base d'eau



Bona Retarder ralentit le processus de séchage/durcissement des finitions à base d'eau Bona.

Utilisez le retardateur Bona pour ralentir le processus de séchage/durcissement des finitions de sol à base d'eau Bona et permettre un temps ouvert plus long dans des environnements imparfaits.

- Peut être ajouté à n'importe quelle finition à l'eau Bona

Bona® Retarder

Additif de finition à base d'eau

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Ingrédients – Eau et éther monoéthylique de diéthylène glycol.
Couleur – Clair
Densité – 8,33 lb/gallon (1,0 SG)
COV réglementaire américain - <275 g/l lorsqu'il est utilisé avec une finition à base d'eau Bona
Odeur - non offensante
Stabilité – durée de conservation de 1 an dans un contenant non ouvert
Emballage – Bouteille en plastique de 5,4 onces

UTILISATION RECOMMANDÉE

Peut être ajouté à n'importe quelle finition à base d'eau Bona (Famille de finitions Bona Traffic HD®, Bona Traffic GO®, Bona Mega ONE® et Bona Domo™) pour retarder le processus de séchage ou de durcissement. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

AVANT UTILISATION, LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES : Appelez Bona US au 800/872-5515

APPLICATEURS RECOMMANDÉS:

Ajouter un 5,4 oz. bouteille de Bona Retarder à 1 gallon de finition à base d'eau Bona (Bona Traffic HD, Bona Mega, Bona Mega ONE ou Bona Domo) puis secouez vigoureusement pendant 15 à 20 secondes. Une fois mélangé, appliquer la finition selon les instructions sur l'étiquette.

LA STABILITÉ

Durée de conservation d'un an dans un contenant non ouvert.

ENTREPOSAGE

Ininflammable – Bona Retarder doit être stocké dans un environnement climatisé. GARDER DU GEL. Ne pas entreposer au-dessus de 100˚ F.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Article #	La description	Taille	Aucun cas	Poids en livres.)
WX100053001	Bona Ralentisseur	5,4 onces.	12	5.5