

MAIOR
RESISTÊNCIA
A
DESLIZAMENTO



Bona **AntiSlip**

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA PRIMÁRIOS E ACABAMENTOS BONA

Bona[®]



Bona AntiSlip

Maior resistência às escorregadelas

O Bona AntiSlip foi desenvolvido para melhorar a resistência ao deslizamento do verniz Bona selecionado, aumentando a segurança em áreas com maior risco de escorregadelas e quedas provocadas por derrames, como instalações comerciais, cozinhas, entradas e escadas.

Até agora, as propriedades antiderrapantes eram exclusivas do Bona Traffic HD Anti-Slip. Agora, com a introdução de Bona AntiSlip, é possível alargar esta prestação a uma gama mais ampla de acabamentos, tanto para pavimentos de madeira como para pavimentos resilientes, proporcionando maior flexibilidade.



Cumpre a norma EN 16165.



Também para pavimentos resilientes.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Reduz o risco de escorregadelas
- Para pavimentos de madeira e resilientes
- Resistência ao deslizamento de acordo com a EN 16165
- Adequado para tratamentos de revestimento

APLICAÇÃO

1. Adicione todo o conteúdo da garrafa de aditivo Bona AntiSlip (125 g) a uma embalagem de 5 litros de verniz de acabamento Bona. Agite vigorosamente durante pelo menos 60 segundos, invertendo a embalagem várias vezes durante a agitação, para distribuir uniformemente o aditivo por todo o verniz.
2. Para acabamentos de 2 componentes, adicione o endurecedor e agite novamente.
3. Aplique o verniz de acabamento no pavimento seguindo as instruções habituais e a taxa de cobertura indicada na respetiva ficha técnica do verniz Bona correspondente.

DADOS TÉCNICOS

Rendimento:	1 garrafa (125 g) para 5 litros de verniz de acabamento
Segurança:	Não classificado.
Validade:	4 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Eliminação de resíduos:	As embalagens vazias devem ser recicladas. Os resíduos devem ser eliminados numa instalação autorizada para resíduos; não os deitar no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	125 g
Certificados	EN16165 Anexo B - R10 EN 16165 Anexo C – Baixo potencial de deslizamento

Informação adicional detalhada encontra-se disponível na respetiva ficha técnica.