

FÖRBÄTTRAT
HALFSKYDD

Bona AntiSlip

Part of the **Bona Additive+** range

- ✓ Improves slip resistance
- ✓ Ready to mix
- ✓ For lacquers

125g

Bona[®]

Bona **AntiSlip**

BONA ADDITIVE+ RANGE – GER DINA BONA GRUND- OCH TOPPLACKER NYA EGENSKAPER

Bona[®]



Bona AntiSlip

Förbättrad halksäkerhet

Bona AntiSlip är utvecklad för att öka halksäkerheten i din valda Bona-lack och därmed förbättra säkerheten i områden med högre risk för halk- och fallolyckor orsakade av spill, såsom kommersiella lokaler, kök, entréer och trappor.

Halkskyddsegenskaper var tidigare exklusiva för Bona Traffic HD Anti-slip. Med introduktionen av Bona AntiSlip kan du nu tillföra denna funktion till ett bredare utbud av lacker, både för trägolv och halvhårda golv, vilket ger dig större flexibilitet.



Uppfyller EN 16165.



Också för Halvhårda Golv.

EGENSKAPER

- Minskar halkrisken
- För trä- och halvhårda golv
- Halksäkerhet enligt EN 16165
- Lämplig för överlackeringar

APPLICERING

1. Tillsätt hela innehållet i Bona AntiSlip-flaskan (125 g) till 5-litersdunken med Bona-lack. Skaka dunken kraftigt i minst 60 sekunder och vänd den upp och ner flera gånger under skakningen för att säkerställa att tillsatsen fördelas jämnt i lacken.

2. För 2K lacker, addera härdaren och skaka igen.

3. Applicera lacken på golvet enligt de normala riktlinjerna och den appliceringsmängd som anges i det aktuella tekniska databladet för vald Bona-lack.

TEKNISKA DATA

Applicering:	1 flaska (125g) till 5 liter lack
Säkerhet:	Oklassificerad.
Lagringstid:	5 år från tillverkningsdatum i oöppnad originalförpackning.
Avfall:	Tomma behållare ska återvinnas. Avfall måste omhändertas vid en godkänd avfallsanläggning – håll inte ut i avlopp eller avloppssystem. Följ alla lokala avfallsföreskrifter.
Förpackning:	125g.
Certifiering:	EN16165 Annex B - R10 EN16165 Annex C - Låg halkrisk

Ytterligare detaljerad information finns i aktuellt Tekniskt Datablad.