

UN TRABAJO
MÁS SENCILLO



Bona Extender

Part of the **Bona Additive+** range

- ✓ Extends open time
- ✓ Ready to mix
- ✓ For primers & lacquers

0,2L

Bona[®]

Bona **Extender**

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA IMPRIMACIONES Y ACABADOS BONA

Bona[®]



Bona Extender

Un trabajo más sencillo

Bona Extender es un aditivo que mejora la nivelación y prolonga el tiempo abierto de los barnices al agua, imprimaciones y acabados, y pinturas Bona. Se ha diseñado para utilizarse cuando la humedad interior es baja y/o la temperatura ambiente es más alta de lo habitual.

Bona Extender prolonga el tiempo abierto, permitiendo a los profesionales trabajar a un ritmo constante y cómodo con un mayor control. De este modo se reduce el estrés durante la aplicación garantizando un resultado más uniforme y profesional.



Una aplicación más controlada sobre suelos de madera y resilientes.



Reduce el riesgo de marcas de solapado.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Facilita la aplicación en climas templados/secos
- Para suelos de madera y resilientes
- Prolonga el tiempo abierto
- Mejora las propiedades de nivelado

APLICACIÓN

Acabados e imprimaciones al agua Bona, Bona Pure Colour y Bona SuperSport Zone Paint:

1. Añada como máximo un 4 % (200 ml en 5 L) de Bona Extender al producto y agítelo enérgicamente.
2. Aplique el producto mezclado con Bona Extender de acuerdo con las instrucciones de la ficha técnica de cada producto.

Bona SuperSport Line Paint:

Añada hasta un 10 % de Bona Extender a la pintura y agite enérgicamente antes del uso. Utilícelo como de costumbre.

DATOS TÉCNICOS

Proporción de la mezcla:	Barnices e imprimaciones: máx. 4 % (una botella para 5 L), Line Paint: máx. 10 %
Seguridad:	No clasificado.
Punto de inflamación:	No inflamable.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Eliminación de residuos:	Los envases vacíos deben reciclarse. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Tamaño del envase:	200ml.

Encontrará información detallada adicional en la ficha de técnica correspondiente.