

UM TRABALHO
MAIS SIMPLES



Bona Extender

Part of the **Bona Additive+** range

- ✓ Extends open time
- ✓ Ready to mix
- ✓ For primers & lacquers

0,2L

Bona[®]

Bona **Extender**

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA PRIMÁRIOS E ACABAMENTOS BONA

Bona[®]



Bona Extender

Um trabalho mais simples

O Bona Extender é um aditivo que melhora o nivelamento e prolonga o tempo de abertura dos vernizes aquosos, primários, acabamentos e tintas Bona. Foi desenvolvido para ser utilizado quando a humidade interior é baixa e/ou a temperatura ambiente é mais elevada do que o habitual.

O Bona Extender prolonga o tempo de abertura, permitindo aos profissionais trabalhar a um ritmo constante e confortável, com maior controlo. Desta forma, reduz-se o stress durante a aplicação, garantindo um resultado mais uniforme e profissional.



Uma aplicação mais controlada em pavimentos de madeira e resilientes.



Reduz o risco de marcas de sobreposição.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Facilita a aplicação em climas temperados/secos
- Para pavimentos de madeira e resilientes
- Prolonga o tempo de abertura
- Melhora as propriedades de nivelamento

APLICAÇÃO

Vernizes e primários aquosos Bona, Bona Pure Colour e Bona SuperSport Zone Paint:

1. Adicione no máximo 4 % (200 ml em 5 L) de Bona Extender ao produto e agite vigorosamente.
2. Aplicar o produto misturado com Bona Extender de acordo com as instruções da ficha técnica de cada produto.

Bona SuperSport Line Paint:

Adicione até 10 % de Bona Extender à tinta e agite vigorosamente antes da utilização. Utilize como habitual.

DADOS TÉCNICOS

Proporção da mistura:

Vernizes e primários: máx. 4 % (uma garrafa para 5 L), Line Paint: máx. 10 %

Segurança:

Não classificado.

Ponto de inflamação:

Não inflamável.

Validade:

2 anos a partir da data de produção no seu recipiente original sem abrir.

Eliminação de resíduos:

As embalagens vazias devem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.

Armazenagem / transporte:

A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.

Tamanho da embalagem:

200ml.

Informação adicional detalhada encontra-se disponível na respetiva ficha técnica.