

FÖRDRÖJER
TRÄETS
GULNANDE



Bona TanninShield

BONA ADDITIVE+ RANGE – GER DINA BONA GRUND- OCH TOPPLACKER NYA EGENSKAPER

Bona®



Bona TanninShield

Fördröjer träets gulnande

Bona TanninShield är utformad för att minimera genomblödning från träextrakt och erbjuder ett effektivt skydd mot fläckar, särskilt runt kvistar. Genom att minska migrationen från dessa områden bidrar den till att upprätthålla en mer enhetlig finish.

Trägolvet gulnar naturligt med tiden. Bona TanninShield förbättrar motståndet mot garvsyregenomblödning, bromsar gulningsprocessen och hjälper till att bevara ett ljusare utseende längre.



Fördröjer träets naturliga gulnande.



Minskar risken för fläckar vid kvistar.

EGENSKAPER

- Bevarar utseendet på ljusare golv
- Minskar risken för fläckar vid kvistar
- Minskar risken för garvsyregenomblödning
- Minskar genomblödning från träextrakt

APPLICERING

1. Säkerställ att både tillsatsen och grundlacken är i rumstemperatur före användning.
2. Skaka grundlacken ordentligt, håll sedan den mängd som behövs i separat behållare.
3. Tillsätt 5% Bona TanninShield. Skaka behållaren kraftigt i 60 sekunder, och låt sedan blandningen vila i fem minuter.
4. Applicera det blandade materialet enligt instruktionerna för den använda grundlacken. För förhöjda blockerande egenskaper, överväg att tillsätta Bona TanninShield till de två första lagren av grundlacken.

TEKNISKA DATA

Produkttyp:	Förpolymeriserad alifatisk isocyanat
Blandning:	1 del Bona TanninShield till 20 delar grundlack (250 ml till en full 5 liters dunk = 5%)
Brukstid:	3 timmar vid 20°C
Säkerhet:	Klassificerad. (se Säkerhetsdatablad, SDS).
Rengöring:	Bona Cleaning Wipes, aceton, etanol. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.
Lagring:	18 månader från tillverkningsdatum, i oöppnad originalförpackning.
Lagring/transport:	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring eller transport.
Avfall:	Behållare med minimal mängd torkat material kan återvinnas. Flytande avfall ska bortscaffas på godkänd anläggning för avfallshantering - håll inte ut det i avlopp eller kloaker. Följ alla lokala föreskrifter.
Förpackning:	250ml

Ytterligare detaljerad information finns i aktuellt Tekniskt Datablad.