

**DISEÑO
FLEXIBLE**

Bona®

Bona Toner

Part of the **Bona Additive+** range

- ✓ Wood floor colour toning
- ✓ Ready to mix
- ✓ For primers & lacquers

Natural

0,1L

Bona®

Bona Toner

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA IMPRIMACIONES Y ACABADOS BONA

Bona®



Bona Toner

Diseño flexible

Disfrute de una mayor flexibilidad en el diseño y de una manipulación más sencilla del producto con Bona Toner, diseñado para ayudarle a mejorar y personalizar el aspecto de los suelos de madera. Estos aditivos facilitan o perfeccionan la coloración de la madera para conseguir el aspecto que busca. La intensidad y profundidad del color pueden controlarse ajustando el número de aplicaciones.

Predosificados para complementar a la perfección las imprimaciones Bona existentes, los colores White, Natural, Amber y Black le permiten adquirir únicamente Bona Classic UX* y simplemente añadirlo al tono de color según sea necesario. Esto simplifica la manipulación del producto, consiguiendo una aplicación más cómoda y la posibilidad de adaptarse a cada proyecto.

** Utilice Bona Intense como base para conseguir el aspecto de Bona Amber.*

COLORES DISPONIBLES



WHITE



NATURAL



AMBER



BLACK

VENTAJAS PRINCIPALES

- Cambie el color del suelo o añada un tono
- Aplique directamente el pigmento a las imprimaciones y barnices
- También apto al aplicar recubrimientos para ocultar el amarilleamiento

APLICACIÓN

1. Agite la botella de pigmento enérgicamente durante 60 segundos.
2. Añada todo el contenido de la botella de aditivo al envase de imprimación/acabado.
3. Agite el envase enérgicamente durante 60 segundos, voltee el envase mientras lo agita.

Encontrará información detallada adicional en la ficha de técnica correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Aditivo de color soluble al agua.
Proporción de la mezcla:	1 parte de Bona Toner (100 ml) por 20 partes de imprimación/acabado (5000 ml).
Herramientas de aplicación:	Rodillo de pelo largo o de microfibra Bona, mango aplicador articulado o brocha para suelos.
Seguridad:	No clasificado.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los envases con una cantidad mínima de material seco pueden reciclarse. Los residuos líquidos deben eliminarse en una instalación de residuos autorizada; no los vierta por el desagüe ni por las alcantarillas. Respete la normativa local sobre residuos.
Tamaño del envase:	100ml.