

**DESIGN
FLEXÍVEL**

Bona®

Bona Toner

Part of the **Bona Additive+** range

- ✓ Wood floor colour toning
- ✓ Ready to mix
- ✓ For primers & lacquers

Natural

0,1L

Bona®

Bona Toner

GAMA BONA ADDITIVE+ ADITIVOS PARA PRIMÁRIOS E ACABAMENTOS BONA

Bona®



Bona Toner

Design flexível

Desfrute de maior flexibilidade no design e de uma manipulação mais simples do produto com Bona Toner, desenvolvido para ajudar a melhorar e personalizar o aspeto dos pavimentos de madeira. Estes aditivos facilitam ou aperfeiçoam a coloração da madeira para alcançar o aspeto pretendido. A intensidade e a profundidade da cor podem ser controladas ajustando o número de aplicações.

Pré-doseados para complementar na perfeição os primários Bona existentes, as cores White, Natural, Amber e Black permitem adquirir apenas Bona Classic UX* e simplesmente adicioná-lo ao tom de cor conforme necessário. Isto simplifica o manejo do produto, proporcionando uma aplicação mais cómoda e a possibilidade de adaptação a cada projeto.

** Utilize Bona Intense como base para obter o aspeto de Bona Amber.*

COLORES DISPONÍVEIS



WHITE



NATURAL



AMBER



BLACK

VENTAGENS PRINCIPAIS

- Altere a cor do pavimento ou adicione um tom
- Aplique o pigmento diretamente nos primários e nos vernizes
- Também adequado para a aplicação de revestimentos destinados a ocultar o amarelecimento

APLICACIÓN

1. Agite vigorosamente a garrafa de pigmento durante 60 segundos.
2. Adicione todo o conteúdo da garrafa de aditivo à embalagem de primário/acabamento.
3. Agite vigorosamente a embalagem durante 60 segundos, invertendo-a enquanto agita.

Informação adicional detalhada encontra-se disponível na respetiva ficha técnica.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de produto:	Aditivo de cor solúvel em água.
Proporção da mistura:	1 parte de Bona Toner (100 ml) por 20 partes de primário/acabamento (5000 ml)
Ferramentas de aplicação:	Rolo de pelo comprido ou de microfibra Bona, cabo aplicador articulado ou trincha para pavimentos.
Segurança:	Não classificado.
Validade:	2 anos a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem / transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a +30 °C durante a armazenagem e o transporte.
Eliminação de resíduos:	As embalagens com uma quantidade mínima de material seco podem ser recicladas. Os resíduos líquidos devem ser eliminados numa instalação de resíduos autorizada; não os deite no esgoto nem nas canalizações. Respeite a legislação local relativa a resíduos.
Tamanho da embalagem:	100ml.