

Bona Fiber Pad

Technický list

Bona Fiber Pad je určen pro účinné odstranění leštěnek na dřevěné podlaže a elastické podlaže, před přelakováním (nebo-li aplikací nového nátěru). Může být také použit suchý na surovém dřevě pro jemný kartáčovaný efekt. Je obzvláště vhodný pro kartáčování borovicových podlah a jiných podlah z měkkého dřeva. Je k dispozici v různých velikostech pro dosažení všech částí podlahy. Jeho otevřená struktura vláken usnadňuje jeho čištění a opětovné použití.

- Extrémně rozměrově stabilní a dlouhotrvající
- Extrémně dlouhá životnost
- Minimalizujete riziko různých stupňů lesku
- Lze použít u ručních strojů
- Dobré odsávání prachu díky otevřené struktuře vláken

Technická data

Složení:	speciální vláknitý materiál
Průměry:	407 mm, 150 mm, 178 mm
Tloušťka:	10 mm
Disky:	150 a 178 mm mají ze zadní strany podložku na suchý zip 407 mm je oboustranný disk bez zadní podložky
Balení:	1 ks v krabici

Použití

Extrémně dlouhá životnost Bona Fiber Pad znamená, že stejný disk(y) mohou být použity na celém povrchu se stejnou účinností, což vytváří konzistentní broušení a následně konzistentní stupeň lesku povrchu. Pro plynulý přechod k okrajům místnosti použijte 150 mm disk se suchým zipem umístěným k Bona SupraFlex.

Odstranění politur / polymerů u elastických podlah

K čištění plochy místnosti použijte 407 mm disk v kombinaci s Bona FlexiSand nebo podobným jednokotoučovým strojem (max. 150 ot./min). Pro okraje místnosti použijte 150 mm disky. Disky je nutné používat buď s vodou a nebo s čisticím roztokem za mokrého stavu.

Během používání je nutné občas disky opláchnout, abyste zajistili stejný výkon (aby nedošlo k ucpání disku nahromaděním leštěnky).

Kartáčování dřevěných podlah


Bona Fiber Pad lze použít na všechny druhy dřeva vhodné pro kartáčování, jako je dub, jasan, borovice, smrk. Měkčí druhy dřevin, jako je borovice a smrk, se pomocí Bona Fiber Pad kartáčují do hloubky. Tvrdší druhy dřevin, jako je dub a jasan, získají jen jemný kartáčovaný povrch. Kartáčování dřevěných podlah pomocí Bona Fiber Pad by mělo být vždy prováděno za sucha. Nejlepších a nejefektivnějších výsledků je dosaženo použitím 150 mm disků Bona Fiber Pad připevněných k Bona PowerDrive a Bona FlexiSand (bez přídavných závaží), ale také lze použít 407 mm disk pro stroje s jedním diskem.

1. Podlahu bruste v několika krocích až do zrnitosti P80-100, čímž zajistíte hladký, rovnoměrný povrch bez poškrábání a odstraníte všechny části starého nátěru.
2. Kartáčujte podlahu pomocí Bona Fiber Pad (Padů) umístěných pod Bona FlexiSand nebo jiným jednokotoučovým strojem.
3. K dosažení až k rohům místnosti použijte 150 mm disky připevněné k ruční brusce Bona Supraflex.
4. Proveďte rychlé a lehké broušení po celém povrchu pomocí Bona Diamond brusiva zrnitosti P120, abyste zajistili konzistentní povrch po celé místnosti (od kraje až po střed).
5. Odstraňte brusný prach, poté můžete ošetřit povrch.

Důležité! Nikdy nepoužívejte Bona Fiber Pad pro mezibroušení a/nebo na ošetřené povrchy



Broušení



VYHOTOVENÍ: 5/2021

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Čestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona®

Bona FlexiSand

Jeden univerzální systém pro
dřevěné i elastické podlahy a beton



Pro kartáčování
využijte v kombinaci
s Bona **Fiber Pad**