

SLIPVAGGA
FÖR BONA
FLEXISAND



Kraft Möter Stabilitet

BONA FLEXIHOVER – OPTIMERAD GOLVSLIPNING

Bona[®]



TORR GOLVSLIPNING – UTAN VATTEN

Tillsammans med Bona Diamond Blades ger Bona FlexiHover en torr förberedelsemetod utan behov av vatten under grovslipningen. Maskinens stabila rörelse bidrar till ett smidigt arbetsflöde och förenklar golvförberedelsen.

OPTIMAL
FÖR BONA
DIAMOND
BLADES

Bona FlexiHover

Kraft Möter Stabilitet

Bona FlexiSand System fortsätter att utvecklas med unika Bona FlexiHover, en patentsökt innovation utvecklad för slipning av halvhårda golv. Vid borttagning av tuffa beläggningar ökar friktionen. Bona FlexiHover ger maskinen en stabil och vibrationsfri gång vid krävande borttagning av beläggning och bidrar till en effektiv, kemikaliefri golvslipning.

VIKTIGA EGENSKAPER

- Unikt verktyg för slipning av halvhårda golv
- Stabil och kraftfull konstruktion
- Torr golvslipning – utan vatten
- Justerbart tryck för jämn slipning och låg värmeutveckling

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Slipa eller borsta golvet enligt Bonas rekommenderade slipsteg.
2. Kontrollera resultatet under tiden du slipar med Bona Diamond Sanding Blades eller vid borstning, och justera stödhjulens position vid behov. Fäll ner kickstandet och luta maskinen bakåt för att ändra stödhjulens inställning.
3. Lossa Bona FlexiHover-ringen genom att följa monteringsstegen i omvänd ordning*.

TEKNISKA DATA

Rätt utrustning:	Bona FlexiSand 1.9 med kickstand Bona Power Drive Connect
Används med:	Bona Connect Diamond Blades, Bona Connect Metal Brush, Bona Connect Nylon Brush, Bona Connect Nylon Brush för Halvhårda Golv
Tryck:	Justerbart i sex steg. Lägst läget (1) = lägst tryck. Högst läget (6) = högsta tryck.
Rengöring:	Dammsug och rengör med rent vatten
Dimensioner:	Innerdiameter: 450 mm, Höjd 115 mm
Vikt:	5 kg
Förpackning:	1 styck
Artikelnummer:	Bona FlexiHover: ASK3199943190 Diamond Blades Connect Resilient: ASK4099941646

*Se mer information på det tekniska databladet.

