



EL PODER DE LA EVOLUCIÓN

Bona Mega EVO® – Más rápido, mejor y suelos más saludables

Bona®



BARNIZ



Bona Mega EVO®

Un nuevo paso para suelos con desgaste medio

Bona presenta Bona Mega EVO®, el barniz de última generación con una tecnología avanzada de reticulación que se activa al aplicarse. Su fórmula única que no amarillea permite un curado más rápido con una excelente resistencia a los arañazos, el desgaste y los productos químicos. Con niveles de COV inferiores al 3 %, el barniz contribuye a unas condiciones laborales más saludables, con un menor impacto en la calidad del aire de interior.

Pruebe el nuevo paso para suelos de madera con desgaste medio, pruebe Bona Mega EVO®

VENTAJAS PRINCIPALES

- Rápido desarrollo de actuación
- Aplicación segura y flexible
- Gran capacidad de cubrición
- Alta protección
- Fórmula que no amarillea.
- Tecnología de autorreticulación

APLICACIÓN

- 1). Agite bien el barniz durante un minuto.
- 2). Aplique utilizando un rodillo Bona cubriendo 8-10 m²/l (100- 120 g/m²). Pase el rodillo de forma alterna en sentido transversal y siguiendo la veta de la madera evitando acumulaciones de producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos.
- 3). Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Debe garantizarse una ventilación adecuada.
- 4). Si fuera necesario, efectúe un lijado intermedio usando el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz.

Se puede reanudar el tránsito peatonal ligero después de ocho horas, pero seguirá existiendo riesgo de que se produzcan marcas de calzado o desperfectos hasta que no esté completamente curado. El curado total se logrará cuando transcurran cinco días aproximadamente. No cubra ni pase una mopa húmeda por la superficie hasta que esté totalmente curada.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Imprimación de poliuretano/acrilato al agua de 1 componente.
Contenido en sólidos:	31% aprox.
Brillo (a 60°):	Satinado 40 %, Mate 18%, Extra Mate 7% (sobre vidrio)
Disolución:	Si es necesario, diluya el producto con un 4 % de Bona Retarder para disponer de más tiempo abierto para la aplicación.
Tiempo de secado, hasta:	Recubrimiento: 1-2 horas* Uso ligero: 8 horas* Dureza plena: 5 días* <i>*en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.</i>
Herramientas de aplicación:	Rodillo de pelo largo Bona o aplicador articulado.
Rendimiento:	8-10 m ² /l (100-120 g/m ²) por capa
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Elimine cualquier residuo de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	Un año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	10 x 1 litro 3 x 5 litros
Certificados:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – Muy bajas emisiones en interiores

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

Bona®