

FUERZA
DE ADHESIÓN
INICIAL
EXCEPCIONAL

- ✓ Muy bajas emisiones
- ✓ Tiempo abierto prolongado
- ✓ Resistente a la humedad y a altas temperaturas



Bona **QUANTUM LVT**

UNA POTENTE GENERACIÓN DE ADHESIVOS LVT

Bona[®]



Bona Quantum LVT

UNA POTENTE GENERACIÓN DE ADHESIVOS PARA SUELOS LVT

Bona Quantum LVT es un adhesivo de última generación con base de silano para la instalación de suelos modulares LVT o multicapa. Este adhesivo destaca por encima de los adhesivos de lecho húmedo convencionales gracias a su elevadísima adhesión inicial.

Su largo intervalo de tiempo abierto permite una aplicación más relajada. Además, las altas temperaturas no acortan el tiempo de apertura como sucede con productos de dispersión. Los suelos de LVT se pueden colocar directamente sobre el adhesivo recién aplicado sin tener que esperar ningún tiempo de aireación. A pesar de que el revestimiento del suelo se fija de inmediato, se pueden realizar ajustes tras la instalación. En definitiva, Bona Quantum LVT permite una instalación de suelos LVT relajada y absolutamente segura.



VENTAJAS PRINCIPALES

- Fuerza de adhesión inicial muy alta
- Contenido en sólidos 100 %
- Muy bajas emisiones
- Tiempo abierto largo
- Rendimiento elevado

DATOS TÉCNICOS

Base:	Prepolímero modificado de silano
Color:	Beis
Tiempo abierto:	Aprox. 45 min
Aplicación de carga:	Tras aprox. 4-8 horas
Tiempo de curado:	2,8 mm / 24 horas.
Rendimiento:	Dependiendo de los dientes de la espátula, aprox. 180-250 g/m ²
Temperatura de aplicación:	Temperatura del aire: 18 °C - 25 °C Temperatura del suelo: 15 °C - 20 °C Humedad relativa: máx. 65 %



TECNOLOGÍA DE TITANIO

Como parte de la gama Bona Quantum, Bona Quantum LVT presenta la revolucionaria tecnología de titanio de Bona que ofrece una adhesión inicial más rápida y fuerte para una mayor durabilidad y estabilidad.

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

Bona Quantum LVT se puede utilizar en áreas con una mayor exposición a la humedad y es resistente incluso al aumento del contenido en humedad residual del subsuelo. Por este motivo es la elección perfecta para la instalación de suelos LVT en zonas como cocinas y baños. Sin embargo, el adhesivo no se debe utilizar en zonas expuestas al agua líquida como duchas o piscinas.

RESISTENCIA AL CALOR

Bona Quantum LVT se puede utilizar sobre sustratos calefactados o en zonas expuestas a temperaturas elevadas. El propio adhesivo estabiliza la contracción del suelo de LVT cuando se calienta.