

FORÇA
DE ADESÃO
INICIAL
EXCECIONAL

- ✓ Emissões muito baixas
- ✓ Tempo aberto prolongado
- ✓ Resistente à humidade e a altas temperaturas



Bona **QUANTUM LVT**

UMA GERAÇÃO DE COLAS LVT POTENTE

Bona[®]



Bona Quantum LVT

UMA GERAÇÃO POTENTE DE COLAS PARA PAVIMENTOS LVT

Bona Quantum LVT é uma cola de última geração com base de silano para a instalação de pavimentos modulares LVT ou multicamada. Esta cola destaca-se por cima das colas de leito húmido convencionais graças à sua elevadíssima adesão inicial.

O seu longo intervalo de tempo aberto permite uma aplicação mais relaxada. Além disso, as altas temperaturas não reduzem o tempo de abertura como acontece com produtos de dispersão. Os pavimentos de LVT podem ser colocados diretamente sobre a cola recém aplicada sem ter que esperar qualquer tempo de ventilação. Apesar de que o revestimento do pavimento é fixado imediatamente, podem ser feitos ajustes depois da instalação. Em definitivo, Bona Quantum LVT permite uma instalação de pavimentos LVT relaxada e absolutamente segura.



VANTAGENS PRINCIPAIS

- Força de adesão inicial muito alta
- Conteúdo em sólidos 100%
- Emissões muito baixas
- Tempo aberto prolongado
- Rendimento elevado

DADOS TÉCNICOS

Base:	Pré-polímero modificado de silano
Cor:	Bege
Tempo aberto:	Aprox. 45min
Aplicação de carga:	Após aprox. 4-8 horas
Tempo de cura:	2,8 mm / 24 horas.
Rendimento:	Dependendo dos dentes da espátula, aprox. 180-250 g/m ²
Temperatura de aplicação:	Temperatura do ar: 18 °C - 25 °C Temperatura do pavimento: 15 °C - 20 °C Humidade relativa: máx. 65 %



TECNOLOGIA DE TITÂNIO

Como parte da gama Bona Quantum, a Bona Quantum LVT apresenta a revolucionária tecnologia de titânio da Bona que oferece uma adesão inicial mais rápida e forte para uma maior durabilidade e estabilidade.

RESISTÊNCIA À HUMIDADE

Bona Quantum LVT pode ser utilizada em áreas com maior exposição à humidade e inclusivamente é resistente ao aumento do conteúdo em humidade residual do subpavimento. Por este motivo, é a escolha perfeita para a instalação de pavimentos LVT em zonas como cozinhas e banhos. No entanto, a cola não deve ser utilizada em zonas expostas a água líquida como duchas ou piscinas.

RESISTÊNCIA AO CALOR

Bona Quantum LVT pode ser utilizada sobre substratos aquecidos ou em zonas expostas a temperaturas elevadas. A própria cola estabiliza a contração do pavimento de LVT quando é aquecida.