

Bona スーパースポーツ 2K

BONAスーパースポーツシステム – GREAT SURFACES FOR GREAT GAMES

bona.com

Bona®



Bonaスーパースポーツ2K

Great surfaces for great games

Bonaスーパースポーツ2Kは、高い耐久性と肉持ちにすぐれた2液型の水性ポリウレタン樹脂塗料です。屋内スポーツフロアのプロフェッショナル用途に開発され、丈夫で耐久性のあるハイビルドポリウレタン仕上げを提供します。クリアで黄変しない処方です。

屋内スポーツフロア用の欧州規格に適合しており、国内基準の滑り抵抗値にも適合しています。

特長

- 耐スカッフマーク性にすぐれる
- 低臭
- 塗りやすい

塗装仕様

無塗装のフロア：
1X Bonaプライマー
1X スーパースポーツ2K
ライトサンディングG150
1-2X ピュアカラー（装飾が必要な場合）
1X スーパースポーツラインペイント
1-2X スーパースポーツ2K

塗装済みフロアへのリコート：
ディープクリーン＋ダイヤモンドディスクでのライトサンディング
1-2X スーパースポーツ2K

技術情報

製品の種類：	2液型水性100%ポリウレタン樹脂塗料
光沢（60°）：	グロス85%、マット20%
希釈：	不要 必要に応じてBonaリターダーを4%添加 （乾燥時間が長くなります）
乾燥時間：	- 塗り重ねまで：3時間* - サンディングまで：12時間* - 使用まで：3日間* *20°C/60% R.H.*
塗布ツール：	Bona TバーまたはBonaローラー
塗布量：	1回塗りにつき8-10 ㎡/L（100-120g/㎡）
安全性：	未分類 硬化剤については安全データシートを参照
洗浄：	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限：	未開封の状態で製造日から2年間
保管：	直射日光を避け、5°C以上、25°C以下の冷暗所で保管すること
廃棄：	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に従って処理すること。
パッケージ：	5L（主剤4.8L＋硬化剤0.2L）×3本入/箱
各種認証：	GREENGUARD（空気質認証基準） FIBA（国際バスケットボール連盟認定塗料）