

**WOOD &
RESILIENT**

WATERBORNE



Bonaスーパースポーツラインペイント

BONAスーパースポーツシステム – GREAT SURFACES FOR GREAT GAMES



Bona SuperSport Line Paint

Great surfaces for great games

屋内スポーツフロア用の2液型水性ラインマーキング専用塗料。
木質床材と弾力性床材の両方に対応するBonaスーパースポーツシステム用
に開発されました。10色用意しています。

カラーバリエーション



ブラック
RAL: 9005



ダークブルー
RAL: 5010



ライトブルー
RAL: 5012



ダークグリーン
RAL: 6029



ライトグリーン
RAL: 6018



レッド
RAL: 3000



オレンジ
RAL: 2004



ヴァイオレット
RAL: 4008



イエロー
RAL: 1021



WHITE
RAL: 9016

使用方法

塗料をよく攪拌してから硬化剤を加え、1分間攪拌します。硬化剤添加後は3時間以内に使用してください。細毛の刷毛またはローラーで塗布します。塗料が溜まらないように、ウェットオンウェットで途切れることなく重ね塗りをしてください。塗布量が少ないと、隠蔽性に影響が出ますので注意してください。マスキングテープは塗料が十分に乾燥してから剥がしてください。必要であれば、2回目の塗装を行います。塗装後、Bonaスーパースポーツ2K/スーパースポーツHDをフロア全体に1-2層塗布して保護します。塗布後12時間以上経過した場合は、トップコート塗布前にBonaスクラッドパッドで塗装面を軽く研磨してから塗布しています。

特長

- 速乾性 (2時間で乾燥)
- トップコート塗布開始時間を50%短縮
- 隠蔽性にすぐれる
- 低臭

技術情報

製品の種類:	2液型水性ポリウレタン樹脂塗料、 イソシアネート硬化剤
乾燥時間:	1-2時間@20°C (コートライン引き)
ポットライフ:	3時間@20°C (気温が高いと短くなります)
塗布ツール:	毛の細い刷毛または小型の毛の細いローラー
塗布量:	1回塗りにつき6-10 m ² /L (100-167g/m ²) = 50mm幅ラインで120-200m/L
安全性:	未分類 硬化剤については安全データシートを参照
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限:	未開封の状態で製造日から2年間
保管:	直射日光を避け、5°C以上、25°C以下の 冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に 従って処理すること。
パッケージ:	1L (主剤0.9L+硬化剤0.1L) ×1本入/箱
各種認証:	GREENGUARD (空気質認証基準) FIBA (国際バスケットボール連盟認定塗料)