

MÁS FUERTE Y RÁPIDO QUE NUNCA

**NUEVA
FÓRMULA
MEJORADA**



BONA **TITAN**

Una unión más fuerte en menos tiempo



FÓRMULA MEJORADA



Bona Titan

Titanium technology - una unión más fuerte

Con una fuerza de unión, velocidad de reticulación y tiempo abierto más largo, el adhesivo en base silano, Bona Titan, ha sido mejorado hasta alcanzar un rendimiento excepcional. Con su revolucionaria tecnología de reticulación cuádruple, proporciona suelos duraderos, una durabilidad superior y gran estabilidad para todas las instalaciones de suelos de madera.

VENTAJAS

- Tránsito ligero posible en 4 horas
- Ideal para tableros sobredimensionados
- Aumento rápido de la fuerza

APLICACIÓN

- En general, el subsuelo debe estar nivelado, seco, limpio, en buen estado físico y no presentar grietas. La superficie también debería estar ligeramente texturizada. Aspirar a fondo todo el material suelto y el polvo. No suele necesitar imprimación. Si el subsuelo es problemático, el uso de una imprimación puede mejorarlo.
- Si fuera necesario, se debe hacer que el adhesivo alcance su temperatura adecuada. El adhesivo debería aplicarse de manera uniforme utilizando una espátula dentada adecuada al tipo de suelo que se esté colocando. Utilice una espátula fina para piezas pequeñas de madera y/o para sustratos lisos, y una espátula gruesa para piezas de madera grandes y/o superficies menos lisas y más irregulares.
- El parquet debería colocarse sobre el adhesivo y presionarse hacia abajo firmemente durante el tiempo abierto del producto. Si sobresale algo de adhesivo de las juntas (pudiendo entrar en contacto directo con el barniz), retírelo con cuidado o asegúrese de que el adhesivo se ha secado el tiempo suficiente antes de aplicar el tratamiento de la superficie. Las salpicaduras de adhesivo en superficies prefabricadas deben eliminarse con las toallitas de limpieza Bona Cleaning Wipes.

DATOS TÉCNICOS

Base:	Prepolímero modificado de silano
Color:	Tono roble
Viscosidad:	Alta viscosidad
Tiempo abierto:	Aprox. 40 min*
Rendimiento:	El rendimiento depende del suelo que se esté colocando**.
EN ISO Categoría:	Duro - ISO 17178
Tiempo de secado:	12-24 horas*, tránsito ligero tras aprox. 4 horas.*
Tratamiento de la superficie:	Dependiendo de la humedad del aire y del porcentaje de humedad de los materiales, entre 12 y 24 horas*.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte. Conservar en un lugar seco y bien ventilado. Preservar resguardado de las heladas.
Tamaño de envase:	Cubo de 15 kg y bolsa tubular de 9 kg.
Caducidad:	Cubo: 12 meses/bolsa tubular 24 meses a partir de la fecha de fabricación en su recipiente original sin abrir.
Agentes limpiadores:	Toallitas de limpieza Bona Cleaning Wipes, acetona. El adhesivo endurecido solo se puede eliminar mecánicamente.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes/bolsas tubulares vacíos deben gestionarse de acuerdo con las normativas locales.

*a 20 °C y 55 % H.R.

**véase la Ficha técnica de Bona Titan