

NUEVA
TECNOLOGÍA
2K

UNA NUEVA TENDENCIA

PARA SUELOS CON TRÁFICO INTENSO



TRASPASANDO LOS LÍMITES DE LA INNOVACIÓN

Bona Traffic GO – Una nueva generación de barnices para un rendimiento sin complicaciones

Bona®



BARNIZ



Bona Traffic GO

Un barniz de nueva generación

Gracias a la nueva generación de tecnología de curado, Bona Traffic GO combina la simplicidad y la eficiencia con la durabilidad y el rendimiento de un auténtico producto de 2 componentes. El innovador Bona Traffic GO con endurecedor incorporado garantiza una aplicación más saludable que va más allá de los requisitos del futuro, satisfaciendo al mismo tiempo unos niveles de durabilidad elevados.

Bona Traffic GO le ofrece una forma más sencilla de conseguir una durabilidad resistente, sin perder de vista la salud y la sostenibilidad.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Agitar y listo
- Natural y más seguro
- Gran resistencia al desgaste
- Listo para aplicar
- Endurecedor incorporado: se activa al aplicarse
- Sin residuos: tiempo de aplicación ilimitado

APLICACIÓN

- 1). Agite el barniz vigorosamente durante un minuto.
- 2). Aplique utilizando un rodillo Bona cubriendo 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Pase el rodillo de forma alterna en sentido transversal y siguiendo la veta de la madera evitando acumulaciones de producto. Mantenga siempre un «borde húmedo» para evitar solapamientos.
- 3). Deje que se seque debidamente antes de aplicar más capas. Debe garantizarse una ventilación adecuada.
- 4). Si fuera necesario, efectúe un lijado intermedio usando el sistema Bona Scrad de grano P150 (o más fino) y elimine el polvo antes de aplicar una última capa de barniz.

El suelo permitirá un tránsito peatonal ligero en solo 8 horas después de la última aplicación y se podrá volver a pisar sin restricciones transcurridas 24 horas.

DATOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Poliuretano al agua con endurecedor incorporado.
Contenido en sólidos:	30% aprox.
Brillo a 60°:	Satinado 45-50 %, Mate 20-25 %, Extra Mate 9-13 % (sobre vidrio).
Disolución:	Si es necesario, diluya el producto con un 4 % de Bona Retarder para disponer de más tiempo abierto para la aplicación.
Tiempo de secado:	Recubrimiento: 2-3 horas* Uso sin restricciones: 24 horas* Dureza plena: 5 días*
	*en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o aplicador articulado.
Rendimiento:	8-10 m ² /litro (100-120 g/m ²) por capa.
Seguridad:	No clasificado
Limpieza:	Elimine cualquier residuo de las herramientas antes de limpiarlas con un mínimo de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	Un año desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje o el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	6 x 1 litros solo en mate. 3 x 5 litros.
Certificados:	EMICODE; EC1 ^{plus} – Muy bajas emisiones en interiores