

NOVA
TECNOLOGIA
2K

UMA NOVA TENDÊNCIA

PARA PAVIMENTOS COM TRÁFEGO INTENSO



PARA ALÉM DOS LIMITES DA **INOVAÇÃO**

Bona Traffic GO – Uma nova geração de vernizes para um rendimento sem complicações

Bona®



VERNIZ



Bona Traffic GO

Um verniz de nova geração

Graças à nova geração de tecnologia de cura, o Bona Traffic GO combina a simplicidade e a eficiência com a durabilidade e o rendimento de um autêntico produto de 2 componentes. O inovador Bona Traffic GO com endurecedor incorporado garante uma aplicação mais saudável que vai para além dos requisitos do futuro, satisfazendo ao mesmo tempo uns níveis de durabilidade elevados.

O Bona Traffic GO oferece-lhe uma forma mais simplificada de conseguir uma durabilidade resistente, sem perder de vista a saúde e a sustentabilidade.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Agitar e pronto
- Natural e mais seguro
- Grande resistência contra o desgaste
- Pronto para aplicar
- Endurecedor incorporado: ativa-se ao ser aplicado
- Sem resíduos: tempo de aplicação ilimitado

APLICAÇÃO

- 1). Agite bem o verniz durante um minuto.
- 2). Aplique utilizando um rolo Bona cobrindo aproximadamente 8-10 m²/l (100-120 g/m²). Passe o rolo de forma alternada em sentido transversal e seguindo o veio da madeira evitando acumulações de produto. Mantenha sempre uma «ponta húmida» para evitar solapamentos.
- 3). Deixe que seque devidamente antes de aplicar mais camadas. Deve-se garantir uma ventilação adequada.
- 4). Se for necessário, efetue uma lixagem intermédia utilizando o sistema Bona Scrad de grão 150 (ou mais fino) e elimine o pó antes de aplicar uma última camada de verniz.

O pavimento permitirá um tráfego pedonal ligeiro em apenas 8 horas após a última aplicação e poderá voltar a pisar sem restrições passadas 24 horas.

DADOS TÉCNICOS

Tipo de producto:	Poliuretano aquoso com endurecedor incorporado.
Conteúdo em sólidos:	30 % aprox.
Brilho (a 60°):	Acetinado 45-50 %, Mate 20-25 %, Extra Mate 9-13 % (sobre vidro).
Dissolução:	Se for necessário, dilua o produto com 4 % de Bona Retarder para dispor de um maior tempo de abertura para a aplicação.
Tempo de secagem:	Revestimento: 2-3 horas* Uso sem restrições: 24 horas* Dureza plena: 5 dias* *em condições climáticas normais, 20°C/60 % H.R.
Ferramentas de aplicação:	Rolo Bona ou aplicador articulado.
Rendimento:	8-10 m ² /litro (100-120 g/m ²) por camada.
Segurança:	Não classificado
Limpeza:	Elimine qualquer resíduo das ferramentas antes de limpar com um mínimo de água. O material seco pode ser eliminado com acetona.
Validade:	Um ano a partir da data de produção, no seu recipiente original sem abrir.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a +30 °C durante a armazenagem ou o transporte.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens vazias devem ser geridos de acordo com as normas locais.
Tamanho da embalagem:	6 x 1 litros apenas em mate. 3 x 5 litros.
Certificados:	EMICODE; EC1 ^{PLUS} – Emissões muito baixas em interiores