

**ULTRA
MATT
SURFACES**



RAW EXPERIENCE, **TRUE** PROTECTION

BonaトラフィックHD Raw – Creating ultra matt floors with great durability



BonaトラフィックHD Raw

Raw experience, **True** protection

BonaトラフィックHD Rawは、Bonaの新しいイノベーションであり、フローリング塗装の世界にユニークな、真の“木”の体験をもたらします。この製品が生み出すウルトラマットなフロアは、高度な保護機能と木の素材そのままの柔らかな触感をあわせ持ちます。

滑りにくい安全性の高いフロアに仕上がり、耐久性にもすぐれていますので、子どもやペットのいる家庭、そして商業施設の床面にも最適です。

BonaトラフィックHD Rawは、無塗装の木材の外観と質感を維持しながら、フローリングを高いレベルで保護します。

上質なフロアを実現するためのプレミアムな製品です。

使用方法

無塗装のフローリングにBonaプライマーを1～2回塗布し、BonaトラフィックHD Rawを1～2回塗布して仕上げてください。

着色する場合は、無塗装のフローリングにBonaクラフトオイル2Kを塗布した上にBonaトラフィックHD Rawを2回塗布して仕上げてください。

特長

- ウルトラマット（どの角度から見ても）
- 高耐久性
- 木の自然な質感を再現
- 耐スカッフマーク性と耐薬品性にすぐれる
- 塗りやすく研磨性にすぐれる
- 低臭
- 滑りにくい
- EC1 Plus認証で安全性が高い

技術情報

製品の種類:	2液型水性ポリウレタン樹脂塗料
樹脂分:	約32%
光沢 (60°&85°):	約4%＝ウルトラマット
混合比:	主剤1本 (4.54L) に対し硬化剤1本 (0.41L)＝約8%
ポットライフ:	3時間@20°C (気温が高いと短くなります)
乾燥時間:	- フロアの使用まで: 24時間* - 完全硬化: 7日* *20°C/60% R.H.
希釈:	不要 必要に応じてBonaリターダーを4%添加 (乾燥時間が長くなります)
洗浄:	拭き取ってから最小限の水で洗い流す。 乾燥した場合はアセトンで除去する。
使用期限:	未開封の状態で製造日から2年間
保管:	直射日光を避け、5°C以上、25°C以下の冷暗所で保管すること
廃棄:	廃棄物や空容器は、各地方自治体の規則に従って処理すること。
パッケージ:	4.95L (主剤4.54L+硬化剤0.41L) ×3本入/箱
各種認証:	GREENGUARD (空気質認証基準) EC1 PLUS (欧州環境基準、超低排出)