

**NIEUW
PRIMER**



EEN **STEVIGE** BASIS VOOR DUURZAME VLOEREN

Bona Classic UX – De primer met betere gebruikerservaring



Bona Classic UX

Een **stevige** basis voor duurzame vloeren

Bona biedt een volledig assortiment premium primers, ontworpen als aanvulling op alle Bona premium lakken.

Nu voegen we de gloednieuwe Bona Classic UX toe aan de primerfamilie, een primer met een aanzienlijk betere gebruikerservaring.

Om een prachtig houten vloeroppervlak te creëren en de investering in de vloer te behouden, is een grondlak een sleutelement.

De nieuwe Bona Classic UX biedt een betere schuurervaring, bezit een goede vulkracht en resulteert in een natuurlijke lichte houtkleuring. Er ontstaat een prachtig eindresultaat dat lang meegaat.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Gemakkelijk te schuren
- Goede vulkracht
- Uniforme kleuring

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter.
2. Breng de Bona Classic UX uniform aan met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 8-10 m²/liter. Voorkom opeenhoping van het product.
3. Laat 1 à 2 uur drogen.
4. De vloer licht opschuren met bij voorkeur het Bona Scrad-Pad Systeem korrel 150 of fijner. Bona Diamond Abrasives korrel 120 is ook geschikt.
5. Goed stofzuigen vóór het overlakken, en werk verder af met een Bona aflak van uw keuze.

Voor een volledig gedetailleerde gebruiksaanwijzing, raadpleeg steeds onze technische fiches

TECHNISCHE DATA

Type grondlak:	1-component watergedragen polyurethaan/acrylaat primer
Verdunning:	Niet verdunnen. Bona Retarder kan worden toegevoegd voor een langere open tijd.
Droogtijd:	1-2 uur (20°C/60% r.v)
Gereedschap:	Bona Roller (11 mm) of T-bar applicator
Verbruik:	8-10 m ² /liter (120-100g/m ²) per laag
Veiligheid:	niet geclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met acetone
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	EC1PLUS voor zeer lage emissies

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad