Instrukce k údržbě

Dřevěná podlaha ošetřená tvrdým voskovým olejem

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Čištění (A)

Čištění za sucha – volné nečistoty

- Pravidelně vysávejte nebo zametejte podlahu pomocí mikrovláknové utěrky Bona Dusting Pad. Bona Dusting Pad odstraní volné nečistoty.
- Odstraňte nečistoty a skvrny pomocí Bona Spray Mopu.





Čištění za mokra - usazené nečistoty

- Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody).
- Vytřete pomocí mikrovláknové utěrky Bona Cleaning Pad.
- Několikrát vyměňte čistící roztok za nový







© A.I.S.E



Čištění za mokra – usazené nečistoty

- Nařeďte přípravek Bona Cleaner s vodou (1 dl na 10 litrů vody) a nalijte do nádrže čistícího stroje.
- Připevněte bílý pad ke spodní části stroje.
- Při čištění používejte minimální množství přípravku a ujistěte se, aby na podlaze nezůstaly louže.



© A.I.S.E








Instrukce k hloubkovému čištění

Dřevěná podlaha ošetřená tvrdým voskovým olejem

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Pro nejlepší výsledky doporučujeme použití čisticího prostředku Bona DeepClean W v kombinaci s našim čisticím strojem Bona Power Scrubber. Jestliže použijete Bona DeepClean W s jiným čisticím strojem, řiďte se instrukcemi pro přípravu a manipulaci stroje daného výrobce.





- Připevněte bílé nebo červené kartáče na Bona Power Scrubber.
- Naplňte nádrž čisticího stroje v poměru 1 litr Bona Deep Clean W, zbývající objem nádrže doplňte vodou – tj. 9 litrů.
- Nastavte kartáče na střední úroveň tlaku.
- Čistěte podlahu systematicky. Zajistěte, aby na podlaze nezůstaly žádné zbytky čisticího roztoku. V případě potřeby ihned odstraňte zbývající roztok mopem.
- Po čištění umístěte stroj na voděodolný povrch.





Chcete-li odstranit silně usazené skvrny a nečistoty, nastavte stroj na maximální tlak. Pokud používáte maximální tlak, zajistěte, aby byl stroj v neustálém pohybu a nikdy nepoužívejte suché kartáče.

Varování: provoz při maximálním tlaku může poškodit některé podlahy.

Tip!

Pro usazené nečistoty

- Bona DeepClean W nařeďte s vodou (poměr 1:5) a nalijte do láhve s rozprašovačem.
- Postříkejte znečištěnou část podlahy a vyčkejte 3 minuty
- Vyčistěte pomocí stroje Bona Power Scrubber

Instrukce k ochraně povrchu

Dřevěná podlaha ošetřená tvrdým voskovým olejem

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Ochrana povrchu (C)

Tenká vrstva Bona Hard Wax Oil ochrání povrch podlah a obnovuje jejich lesk.



© A.I.S.E

- Vyčistěte podlahu podle pokynů A1 – ČIŠTĚNÍ & B – HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ.
- Nalijte cca 1 dl Bona Wax Oil W na podlahu (1 litr vystačí na cca 50-80 m²/l). Na spodní část stroje umístěte Bona Wool Pad a rozetřete přípravek pomocí lešticího stroje. Pokud je to nutné, přidejte více Bona Wax Oil W.
- Pro dosažení nejlepších výsledků přeleštěte povrch znova, suchým a čistým Bona Wool Padem.
- Nechte podlahu zaschnout cca 12 hodin, před dalším jejím použitím.



50-80 m²/l







Pro více informací navštivte www.bona.com/cz

Bona®

Instrukce k přeolejování

Dřevěná podlaha ošetřená tvrdým voskovým olejem

Bona Care Program pro dřevěné podlahy

Přeolejování (D)

Přeolejováním získá dřevěná podlaha ochranný film na povrchu. Odstraní se škrábance a fleky, zlepší se protiskluzné vlastnosti povrchu a podlaha získá celkový nový vzhled. Pravidelným přeolejováním výrazně prodloužíte životnost podlahy.



- Odstraňte volné nečistoty pomocí vysavače, mopu nebo čistící metodou nasucho.
- Pečlivě odmastěte a vyčistěte podlahu pomocí čistícího stroje Bona Power Scrubber (zelené kartáče) a čistícího prostředku Bona DeepClean W. Nařeďte přípravek (10%) v nádrži čistícího stroje. Ujistěte se, že na podlaze nezůstaly žádné louže s čistícím roztokem.
- Nechte povrch zaschnout.
- Vybruste povrch pomocí Bona Diamantového brusiva P 240. Připevněte brusivo k unašeči Quattro a umístěte Unašecí kotouč (černý) mezi nimi. Rohy vybruste manuálně. Ujistěte se, že je povrch celý zbroušený.
- Použijte Bona Power Scrubber naplněný čistou vodou, k odstranění jemného prachu.
- Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvu Bona Hard Wax Oil (Tvrdého voskového oleje) pomocí válečku Bona Microfiber Roller 5 mm (20-24 m^2/l). Vyvarujte se nahromadění většího množství produktu. Aplikujte produkt ve směru vláken dřeva, pokud je to možné. Nechte zaschnout minimálně 12 hodin, před dalším použitím.

Seznam produktů:

Bona Power Scrubber (zelené kartáče)

Bona DeepClean W

Bona FlexiSand a unašeč Quattro

Bona Unašecí kotouče (černý)
pro Bona Diamantové brusivo

Bona Diamantové brusivo P 240

Bona Dusting Pad (mikrovláknová utěrka) a mop

Poznámka:
Přeolejování se doporučuje pouze tehdy, pokud byla podlaha ošetřena pomocí Bona Hard Wax Oil a udržovaná pomocí Bona Wax Oil W. V případě pochybností otestujte povrch před aplikací, aby byla zajištěna dostatečná přilnavost.