

# Bona D501

Bona®

# Bona D501

D501 é um primário de 1 componente para a preparação dos suportes antes da aplicação de agentes de adesividade à base de silano da Bona, em particular, Bona R844, R845, R850/850 e R860. Adequado para suportes absorventes (à excepção de pisos industriais em magnésio) e aglomerados, painéis e suportes semelhantes.




## Características

- Certificado com “muito baixa emissão” EC1 Plus
- Isento de solventes
- Permeável ao vapor
- Tempo de secagem: 1-2 horas sobre subsolos absorventes
- Pronto a usar
- Adequado para todo o tipo de agentes de adesividade à base de silano da Bona

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de produto: Cor: | Dispersão sintética Branca |
| Viscosidade: | Fácil de aplicar |
| Giscode: | D1 |
| Emicode: | EC1 Plus |
| Densidade: | 1,0 g/cm$^3$ |
| Limpeza: | Água |
| Armazenamento/ transporte: | A temperatura não deve ser inferior a 5ºC nem superior a 25ºC no armazém ou durante o transporte. Armazenar em lugar seco e bem ventilado |
| Validade: | 6 meses |
| Embalagem: | Garrafa de 5 litros (3 por caixa) |

Bona®