



Força que evolui

BONA QUANTUM T – COLA COM TECNOLOGIA DE TITÂNIO

Bona®



INSTALAÇÃO



NOVO
RECIPIENTE
SUSTENTÁVEL



Em combinação com Bona Quantum T, a espátula Bona Trowel Plus permite-lhe aplicar cordões perfeitos e estabelecer uma barreira anti-humidade com uma única passagem, o que lhe poupa horas de trabalho.

Bona Quantum T

Força que evolui

Bona Quantum T representa a nova geração de colas à base de silano, com a tecnologia revolucionária Titanium Technology da Bona. Para quem prefere uma viscosidade mais espessa, Bona Quantum T é o produto ideal. Oferece todas as grandes vantagens e o fantástico rendimento de Bona Quantum, mas com uma fórmula mais espessa. A sua fórmula proporciona uma força excecional que evolui com o passar do tempo e alcança a força ótima uma vez que o produto secou. Oferece as vantagens de uma cola dura e de uma dura-elástica num só produto eficaz.

Bona Quantum T é um magnífico produto versátil que proporciona um rendimento fantástico em qualquer trabalho.

APLICAÇÃO

A cola deve ser aplicada de maneira uniforme utilizando uma espátula dentada adequada para o pavimento que se vai instalar. Quando é utilizada como barreira anti humidade, é importante aplicar uma quantidade constante de Bona Quantum T, utilizando a espátula Bona Trowel Plus.

VANTAGENS PRINCIPAIS

- Tecnologia de reticulação com titânio
- Barreira anti humidade incorporada
- Solução versátil
- Alta resistência contra o cisalhamento

DATOS TÉCNICOS

Base:	Prepolímeros modificados de silano.
Cor:	Tom carvalho.
Tempo de aplicação:	Aprox. 40 min*.

DATOS TÉCNICOS (CONTINUAÇÃO)

Categoria ISO:	17178 Dura-elástica.
GISCODE:	RS 10.
EMICODE:	EC1 Plus.
Affset:	A+.
Aplicação:	Espátula dentada, espátula Bona Trowel Plus.
Agente de limpeza:	Toalhas Bona Cleaning Wipes, Bona S100, acetona, etanol. A cola endurecida só pode ser eliminada mecanicamente.
Tempo de secagem:	O tratamento da superfície pode ser levado a cabo uma passada 24 horas*. O trânsito ligeiro é possível depois de 4-6 horas*. A lixagem pode ser efetuada depois de 12 horas*.
Armazenagem/ transporte:	A temperatura não deve ser inferior a +5 °C nem superior a + 25° durante a armazenagem e o transporte. Armazene o produto num lugar fresco, seco e bem ventilado.
Tamanho do pack:	Balde de 15 kg e sacos tubulares de diferentes tamanhos.
Validade:	Balde: 12 meses; sacos tubulares: 24 meses, a partir da data de produção, no seu recipiente ou saco tubular original sem abrir.
Eliminação de resíduos:	Os resíduos e as embalagens ou sacos tubulares vazios devem ser geridos de acordo com as normas locais.

*a 20 °C y 55 % H.R.

Bona®