



Barreira Anti-humidade Bona **R590**

Colas de Silano Bona. Preparação segura.

Bona[®]



Barreira Anti-humidade Bona R590

- Efeito fortalecedor
- Apto para todas as colas de silano ou poliuretano da Bona
- Aplicação simples e rápida utilizando uma espátula
- Retardador da humidade até 5 CM% ou 90 % HR
- Só uma aplicação e secagem rápida
- Não categorizado como produto perigoso
- Admite compostos niveladores
- Este produto não contém espessantes líquidos ou plastificantes nem componentes que possam migrar ao secar

Composto à base de silano sem água nem dissolventes para utilizar como primário e selar a humidade residual do substrato. Para reforçar superfícies de subpavimentos fracos até certo nível. Este produto é preferível aos sistemas habituais de resinas epoxi e não está categorizado como produto perigoso.

*Referimo-nos às combinações possíveis

DADOS TÉCNICOS:

Tempo de secagem: ≈4-6 horas 20°C e 50 % de HR
Rendimento: 500 g/m (Bona 500F (TKB A3),
150-200 g/m (utilizando uma espátula plana)
Ferramentas: Espátula 500F (TKB A3) ou espátula plana
Embalagem: Balde de plástico de 8 kg

COMBINAÇÕES POSSÍVEIS:

Só uma aplicação + D520 + Composto nivelador
Só uma aplicação + colas de silano Bona
Só uma aplicação + Colas de poliuretano Bona

CERTIFICADOS:



COLAS DE SILANO BONA. PREPARAÇÃO SEGURA.

Como diferenciar um pavimento bom de um mau? Olhando por baixo.

As colas de silano da Bona funcionam com qualquer soleira. Normalmente não necessitam de primários. Produzem uma grande força de colagem inicial, e proporcionam o equilíbrio ótimo entre resistência à rotura e alongação (tudo isso com emissões muito baixas). Duram anos e anos, apesar de que no subpavimento esteja a produzir-se algum tipo de contratempo. Tudo começa com um trabalho magnífico preliminar.

O sistema Bona System é uma família de elite de produtos profissionais fabricados para funcionar na perfeição quando se utilizam juntos. Criamos as nossas próprias fórmulas, de modo que os nossos produtos são únicos.