

# Bona D501

bona.com/fastening

# Bona D501

**D501 es una imprimación de 1- componente para la preparación de los sustratos antes de la utilización de adhesivos de Bona basados en Silano, en particular, Bona R844, R845, R850/850, y R860. Adecuado para sustratos absorbentes (con la excepción de suelos industriales de magnesio) y madera aglomerada, tableros y sustratos similares.**




## Caracteristicas

- Certificado como “muy baja emision” EC1 Plus
- Libre de disolvente
- Permeable al vapor
- Tiempo de secado 1-2 horas sobre subsuelos absorbentes
- Listo para usar.
- Adecuado para todos los adhesivos basados en silano de Bona

## Datos Técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de producto: | Dispersión sintética |
| Color: | Blanco |
| Vicosidad: | Facil de aplicar |
| Gis Code: | D1 |
| Emicode: | EC1 Plus |
| Densidad: | 1.0g/cm3 |
| Agente de limpieza: | Agua |
| Almacenamiento/ transporte: | La temperatura no debe ser inferior a 5°C ni superior a 25°C durante el almacenamiento y transporte. Almacenar en un lugar seco y bien ventilado |
| Caducidad: | 6 meses |
| Envasado: | 5 litros garrafa (3 por caja) |