

BONA
NORDIC TONE

Bona Nordic Tone

Reactive stain

- ✓ For a white-washed effect
- ✓ Inhibits wood yellowing
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Light

5 L

Effect colouring for wooden floors
Farbgebung für Holzböden
Borin blanc
Efecto para colorear suelos de madera
Effektfärgning för trägolv

Bona[®]

Diseñe **su** propia **historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



APLICACIÓN

Cuando combine Bona Nordic Tone con aceites de color, le recomendamos sellar la superficie con una capa de Bona Hard Wax Oil a fin de simplificar el mantenimiento y evitar que el color se vaya deteriorando. En espacios muy transitados, considere la posibilidad de terminar con dos capas de Bona Hard Wax Oil para conseguir una mayor protección contra el desgaste.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Secado rápido y fácil aplicación
- La intensidad se puede controlar con el número de aplicaciones
- Producto al agua y completamente inodoro

Soluciones naturales para unos suelos saludables

Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

- ✓ Soluciones naturales
- ✓ Seguras para los niños
- ✓ Sin cobalto

Bona Nordic Tone

Para lograr efectos blanqueados de aspecto natural

Bona Nordic Tone es un pretratamiento fácil de usar previo a la aplicación de Bona Craft Oil. Ofrece múltiples posibilidades para conseguir efectos de madera clara o blanca en los suelos. Es adecuado tanto para maderas blandas como para maderas duras. También inhibe el amarilleamiento. Bona Nordic Tone se puede combinar con hasta un 5 % de Bona MixColour para cambiar o intensificar aún más el tono.

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Solución ligeramente alcalina, pigmentación.
Disolución:	No diluir.
Tiempo de secado:	Entre aplicaciones: 1-2 horas*. Antes del aceiteado: 5-10 horas*. *en condiciones normales de interior: 20 °C/60 % de H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
Herramientas de aplicación:	Recambio aplicador de aceite o brocha ancha para suelos.
Rendimiento:	Aprox. 8-10 m²/L dependiendo del tipo de madera.
Limpieza:	Limpie las herramientas que utilice y los restos de material seco, con agua y jabón.
Seguridad:	No clasificado.
Riesgo de ignición:	No.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del pack:	3 x 5 L.