

BONA
CRAFT OIL 2K



Crează-ți **propria poveste** pe lemn

BONA OIL SYSTEM – PARDOSELI DIN LEMN CU PERSONALITATE UNICĂ



Soluții naturale pentru podele sănătoase

Întreaga gamă de uleiuri Bona este regenerabilă, uleiurile fiind produse din materiale vegetale cu emisii reduse de VOC și nu conțin substanțe periculoase precum cobalt și ketoxime. Conținutul ridicat de ulei asigură o saturare optimă a podelei prin mai puține aplicări și se obține o podea sănătoasă și protejată pentru mult timp.

- ✓ Soluții naturale ✓ Sigur pentru copii ✓ Fără Cobalt

Bona Craft Oil 2K

Releasing Oil Potential

Performanță, versatilitate și design – obține aspectul fermecător al unei podele din lemn uleiata, plus protecția unui finisaj. Formula unică oferă o suprafață frumoasă, puternică, rezistentă la apă și pete. Acesta poate fi utilizat de sine stătător ca ulei de înaltă performanță cu uscare rapidă, sau în combinație cu un lac, pentru efectul de luciu dorit și o suprafață de lemn practic fără întreținere.

VARIANTE DE CULORI



Neutral



Frost



Ash



Umbra



Clay



Graphite



Sand



Invisible



Light Grey

APLICARE

Bona Craft Oil 2K este potrivit pentru podele din lemn rezidențiale sau în spații comerciale cu expunere la uzură medie, precum și pentru mobilier și alte lucrări din lemn. Acesta funcționează perfect cu o mare varietate de specii de lemn, inclusiv cele problematice, cum ar fi cireș, nuc, stejar afumat și fag aburit.

BENEFICIILE CHEIE

- Saturare extrem de ridicată a lemnului
- Uscare rapidă, timp de deschidere și durată de utilizare mare
- Se aplică ușor și repede
- Colorare uniformă
- Reparare facilă, culori mixabile
- Rezistență bună la apă și substanțe chimice
- Conținut foarte redus de solvent
- Acoperibil cu Traffic, Traffic HD and Traffic Natural
- Conform cu EN 71-3 pentru aplicare pe jucăriile copiilor

DATE TEHNICE

- Bază produs:** Uleiuri vegetale modificate + întăritor isocyanat
- VOC:** Max 19g/litru (incl. întăritor)
- Amestec:** 9 părți ulei (Component A) cu 1 parte întăritor (Component B), 10%
- Durată de utilizare:** 6-8 ore
- Timp de uscare:** Între aplicări: 15-30 minute*
Trafic ușor: Neutru/8 ore* Colorat/12 ore
*în condiții normale, 20°C/60% R.H. asigurați o bună ventilație
- Unelte aplicare:** Bona Aplicator ulei, rolă cu păr scurt sau spaclu drept din oțel inoxidabil
- Consum total:** Aprox. 30 m²/litru depinzând de esența de lemn
- Curățare:** Curățați uneltele cu alcool tehnic. Materialul uscat se îndepărtează cu alcool tehnic
- Valabilitate:** 2 ani, de la data producției în recipient original sigilat
- Depozitare/transport:** Temperatura nu trebuie să coboare sub +5°C sau să depășească +25°C în timpul depozitării și al transportului
- Ambalaj:** 6 x 1.25 litre (1125 ml oil + 125 ml hardener)