Bona Buffer

Fiche technique

Ponçage



La Bona Buffer est multifonctionnelle ; elle ponce, elle nettoie, elle applique l'huile, elle lustre et ainsi de suite. Grâce au système de disques interchangeables, vous pouvez ajouter une nouvelle fonction en ajoutant simplement un disque. Il y a trois versions de la Buffer : mono-vitesse (1200 Watt, 1600 Watt) pour les travaux de ponçage difficiles, la bi-vitesse (1200 – 1500 Watt) pour le ponçage moyen à léger, le polissage et les travaux d'huilage et la Mini Buffer pour les petites surfaces et l'entretien chez les particuliers.

- De construction simple et facile à manier
- Cadran recouvert d'aluminium, avec un moteur puissant
- Manche et timon réglable en hauteur, facile à porter et à manier
- Mono ou bi-vitesse selon le modèle
- Différents disques pour plusieurs fonctions
- Moteur excentré à gauche : meilleur confort d'utilisation
- Aspiration puissante
- Fortes roues de transport
- Système de disques interchangeables, fonctions diverses

Données techniques

Bona Buffer

Cylindrée du moteur : 1-phase 1200 of 1600 Watt, 50 Hz
Voltage : 230 V
Vitesse du disque : 120 trs/min.
Largeur de la brosse : 440 mm
Plateau d'entrainement: 380 mm
Hauteur de travail : 117 mm
Rallonge : 12,5m
Poids : 33 kg

Bona Buffer Duo

Cylindrée du moteur : 2-en-1- phase 1200-1500 Watt, 50 Hz
Voltage : 230 V
Vitesse du disque : 190-380 trs/min.
Largeur de la brosse : 440 mm
Plateau d'entrainement: 380 mm
Hauteur de travail : 117 mm
Rallonge : 12,5m
Poids : 35,5 kg

Mode d'emploi

Poncer

- Lorsque vous allez poncer, prévoyez que l'aspiration et l'embout d'aspiration soit activé
- Avant le démarrer de la machine, abaisser les poignées au maximum jusqu'à ce que vous puissiez poncer facilement. Démarrer la machine. Pour garder la machine sous contrôle, abaisser un peu les poignées ou remonter les. L'appareil bouge alors vers la droite ou vers la gauche (timon vers le haut → la machine va vers la droite, vers le bas → la machine va vers la gauche).
- Lors du ponçage d'un parquet, vous pouvez aller dans toutes les directions avec la Buffer, en avant, en arrière, à droite, à gauche, cela n'a pas d'importance. Mais pour ne pas oublier une partie du sol, il est préconisé de suivre un certain patron de ponçage.
- A retenir : au plus le grain est grossier, au plus il est difficile de garder la machine sous contrôle. Pour s'adapter à la machine, il est recommandé, lors du premier emploi, de poncer avec un pad blanc et non avec un disque de ponçage.
-
- Un pad d'égrainage Bona est directement appliqué sur le disque de friction avec le Bona pad d'égrainage Wing.
- Placer les treillis de préférence sur un pad. Poser le treillis sur le sol, et un pad par-dessus et ensuite placer le disque de friction.
- Le plateau 4D nécessite 4 disques de 150 mm, de treillis ou des pads ; et travailler comme pour un plateau normal.

Bona Buffer

Fiche technique

Ponçage



Mode d'emploi suite

Suite : poncer

- Placer l'appareil horizontalement précisément sur le plan de travail, appuyer sur l'interrupteur de démarrage et augmenter lentement la vitesse du moteur. L'accessoire se met de lui-même en place et y est bloqué automatiquement.

Nettoyage

- Utiliser un pad (choisissez la bonne couleur pour le bon travail) et souvenez-vous, utiliser peu d'eau sur les parquets.

Huile

- Pour l'application de l'huile ou du polish, toujours se référer aux instructions du livreur du produit concerné.
- Bona Carl's Oil : appliquer l'huile finement et régulièrement. Attendre environs 20 minutes. L'huile ne doit pas sécher. Répéter le processus jusqu'à ce que la surface soit saturée : le bois n'absorbe plus l'huile. Le nombre de couche dépend de l'essence du bois mais 2-3 couches sont en général suffisantes. Après plus ou moins 20 minutes de la dernière couche d'huile, lustrer l'excédent d'huile avec une mono-brosse (150trs/min) munie d'un pad brun. Enlever la poussière avec un chiffon. Directement après le lustrage, enlever le reste d'huile du plateau de la mono-brosse avec un chiffon en coton. Après minimum 6 heures, polir la surface avec un pad rouge ou blanc. Enlever la poussière avec un chiffon.

Note :

- Le produit contient des huiles siccatives : risques d'auto-combustion. Conserver les chiffons, pads, éponges etc. dans de l'eau ou dans des récipients hermétiques.

Conseil :

- Au premier passage, utiliser un pad blanc, la friction est moindre et la machine est tenue plus facilement sous contrôle.
- Plus le manche sera bas, plus ce sera facile de garder la machine sous contrôle.
- Tenez en compte que si vous travaillez avec de l'huile, vous devez toujours nettoyer la partie inférieure de la machine. Car lors de la prochaine utilisation, les restes d'huile peuvent influencer la prise de la couche du vitrificateur.
- Garder toujours la rallonge propre, sans accrochage.
- Dans le manche, il y a une balle en acier. Qu'on peut entendre quand elle est en marche : c'est normal. La balle empêche que la machine ne se mette en route quand le manche est en position verticale. **Faites attention que** le manche soit monté dans la bonne position, que la rallonge soit vers l'arrière, sinon la balle empêche toute mise en marche.

Instructions de sécurité

Lire attentivement ces instructions avant l'utilisation de la mono-brosse et garder les toujours à portée de main. Ce manuel est conçu pour le personnel qui travaille avec la machine.

Recommandation

Cette mono-brosse n'est pas conçue pour travailler des surfaces d'où émane de la poussière, ni du liquide qui peuvent être préjudiciable pour la santé. Ne la passer pas sur des escaliers, ni sur des marches !

Attention

Ne passer pas sur des rallonges électriques. Danger d'électrocution !

Généralité

Lors de l'utilisation de la mono-brosse, sont d'application les conditions et les lois nationales. Sauf exception : le règlement interne de la société et le règlement d'utilisation qui est d'application dans le pays par rapport à la prévention des accidents, sont prises en considération ; aussi les règles générales reconnues par le corps de métier pour la sécurité et le travail professionnel. Chaque opération qui pourrait être dangereux pour la sécurité est interdit. L'utilisation des machines sur la voie publique est interdit.

Règles d'usage

- Toutes les mono-brosses peuvent être utilisées uniquement que dans des bâtiments
- L'utilisation en dehors des bâtiments est considéré comme non-réglementaire. Dans le cas de dégâts dus à l'utilisation non-réglementaire de la machine, le fabricant décline toute responsabilité ; seul l'utilisateur assumera exclusivement la responsabilité des dégâts.

Bona Buffer

Fiche technique

Ponçage



Instructions de sécurité suite

Règles d'usage suite

- Lors de l'utilisation réglementaire de la machine, le fabricant prend en charge les conditions d'entretien, de réparation qui sont convenues au préalable avec l'utilisateur.
- Le fabricant décline toute responsabilité lors de toute modification apportée par l'utilisateur à la machine qui provoquerait des dégâts à celle-ci.
- Avant utilisation de la machine, vous devez d'abord vérifier si le recouvrement du sol peut supporter le procédé de nettoyage planifié !
- Faite attention à la résistance du sol et de son élasticité – ex. Dans les salles de sports !
- Le fabricant décline toute responsabilité sur les dégâts de l'appareil et de la surface à nettoyer lors d'utilisation de produit de nettoyage non-adécuat et de brosses non-adaptées au sol.

Garantie du produit

Nous insistons sur le fait que les machines doivent être utilisées uniquement et exclusivement que pour les applications réglementaires pour lesquelles elles ont été conçues. Lors d'utilisation dans d'autres buts que les applications réglementaires, l'utilisateur ou propriétaire en devient entièrement responsable. Le fabricant décline toute responsabilité dans tous ces cas.

Dangers potentiels

- Quand la machine est en mode pose, éteindre directement la brosse pour éviter que le sol ou la surface ne soit endomagée.
- Lors d'un transport en assenceur, suivre les instructions ci-dessus pour l'utilisateur et concernant les consignes de sécurité et tout particulièrement concernant la capacité portante.

Lieu de travail

Pendant le travail, vous devez rester toujours derrière la machine.

Personnel d'entretien

L'entretien et la réparation de la mono-brosse doit être fait uniquement par du personnel qualifié et qui sont en possession des attestations légalement requises.

Produits d'entretien

- Lors de l'utilisation de produits d'entretien et de soins, suivre les instructions données par le fabricant concernant les dangers potentiels; si nécessaire porter des lunettes de protection et des vêtements de sécurité.
- Utiliser uniquement des nettoyants peu moussants, qui ne sont pas inflammables et qui ne contiennent pas de produits nocifs pour la santé.
- Nous attirons fortement l'attention sur le danger qui existe lors de l'utilisation de produits inflammables, vénéneux, irritants ou mordants ou qui peuvent être dangereux pour la santé.