Lames Diamant Bona

Fiche technique

Ponçage



Un « sol souple » est un terme courant pour désigner différents types de sols résistants tels que le PVC, le caoutchouc et le linoléum. Chaque type de support présente des caractéristiques spécifiques, mais le processus de rénovation est généralement identique. Grâce à ce nouvel outil conçu pour Flexisand et les disques Power Drive NEB, l'innovation du ponçage des sols souples est à portée de main.
La méthode de ponçage adaptée dépend principalement du mode d'entretien du sol et des produits utilisés à cette fin, mais également de l'épaisseur de produits d'entretien accumulée. De nombreux produits d'entretien sont sensibles à la chaleur et peuvent encrasser les abrasifs, d'où le recours fréquent au ponçage humide.
Pour accélérer le processus de ponçage, la lame Bona Diamant est la solution idéale.

- Idéales pour le ponçage à sec des sols souples, elle peuvent représenter une opportunité pour d'autres groupes de clients qui ne se sentent pas à l'aise avec les méthodes de ponçage humide
- Une nouvelle façon d'éliminer les anciens vernis/de poncer les sols souples
- Pour éliminer un lustrant ou des vernis plus ou moins durs sur un sol souple, il est nécessaire d'utiliser un outil qui ne s'encrasse pas
- La structure du système et l'association de lames de métal et d'abrasifs Diamant de grain 100 permettent une élimination sans risque d'encrassement
- Pas d'encrassement pour une durée de vie prolongée (env. 1 000 m²)
- Pas d'encrassement, haute efficacité, temps de travail réduit, aucun ponçage humide nécessaire
- Un temps de travail réduit

Données techniques

Matériel :	Plateau avec 6 x lames Diamant Bona
Emballage :	4 pièces (pour un plateau) dans un carton
Utiliser avec :	Plateau Bona Power Connect
Diamètre des disques :	150 mm

Machines et équipements recommandés



			
FlexiSand 1.9	Power Drive NEB	Quattro Disc	Lames pour NEB
De nombreux sols souples génèrent une friction importante au moment du ponçage, et la version 1,9 KW de Bona FlexiSand offre la puissance nécessaire pour travailler efficacement toute la journée, sur tous les types de sols.	Compatible avec les disques de ponçage NEB et les brosses en nylon NEB à changement rapide. Le système Power Drive augmente la vitesse de rotation des disques de ponçage, pour une puissance et une efficacité accrues.	Quattro Disc tourne à 140 tr/min. Il est idéal pour le ponçage fin sur des surfaces chaudes et sensibles, ou sur des surfaces traitées à l'aide de produits d'entretien.	Disponible dans un ensemble de 4 disques de 150 mm. Monté avec 6 plaques en métal et des disques Diamant de grain 100. Compatible avec Power Drive NEB

Lames Diamant Bona

Fiche technique



Matériaux abrasifs recommandés

 **Bona Net Ceramic** Abrasif en grille ouverte qui réduit le risque d'encrassement. Premier choix pour la plupart des situations. Grain de 80 à 120.	 **Abrasifs Diamant** Solution idéale pour le ponçage fin (grain de 120). Convient également à l'élimination de produits d'entretien (grain de 80).	 **Scrad Pads Bona** Pad abrasif doux pour le ponçage fin et l'élimination de résidus ou de couches fines de produits d'entretien.
 **Pad de décapage Bona** Pad noir conçu spécifiquement pour l'élimination de lustrant et limitant le risque d'encrassement.	 **Bona 8300** Convient au ponçage et à l'élimination standard.	 **Bona 8700** Idéal pour une élimination agressive sur des sols en caoutchouc.

Séquences de ponçage pour les sols souples

Rappelez-vous qu'il faut généralement procéder à plusieurs essais avant de déterminer la méthode la plus efficace pour une situation spécifique.

Tout d'abord, utilisez Bona Flexisand 1.9 équipé du système Quattro Disc. Pour un ponçage plus agressif, préférez le système PowerDrive et/ou ajoutez des poids. Notez qu'une agressivité et une vitesse plus élevées génèrent plus de chaleur, ce qui peut obstruer les abrasifs les grilles. Le ponçage humide permet de maintenir la température à un niveau faible et donc d'appliquer une plus forte agressivité. Le déplacement plus rapide de la machine permet également d'abaisser la température.

L'utilisation de poids supplémentaires et/ou de Bona PowerDrive convient parfaitement à un premier passage sur les couches de finition à éliminer. Pour un ponçage fin, retirez les poids supplémentaires et réduisez la vitesse (utilisez Bona Quattro Disc).
Si vous prévoyez d'appliquer uniquement un vernis transparent, il est conseillé de terminer le ponçage avec un abrasif Diamant de grain 120. Si vous appliquez une couche de peinture Bona Pure Colour, un grain de 80 suffira, car la peinture permettra de combler et de lisser les marques de ponçage.