

Bona U340

Fiche technique

Colle



Bona U340 est une couche en polyester, qui diminue les tensions, à mettre entre les différentes parties du sol pour le recouvrement final des sols comme les carreaux en céramique, la pierre naturelle, les sols en bois, etc...Par sa haute résistance, on peut avoir une charge élevée (jusqu'à 5,0kN/m²). Il peut être utilisé aussi bien dans les espaces commerciaux que dans les espaces privés. Un atout : amélioration considérable de l'atténuation acoustique pour tous les types de sol. Découpage et installation facile ; pas d'influences d'humidité pas de risque de moisissure.



- Flexible mais stable
- Anhydre et ne se consume pas
- Recyclable
- Diminution des tensions
- Pontage de fissures
- Diminution acoustique
- Facile à manipuler
- Supporte de lourdes charges jusqu'à 5,0 kN/m²
- Pour le chauffage au sol : pour plus d'informations, demander à votre représentant.

Produit/matériau	: mélange de polyester et de fibres agglomérées
Dimensions	: 1000 x 600 mm
Hauteurs disponibles	: 4 mm d'épaisseur
Poids de base	: 3.1 kg/m ²
E-module	: 231 N/mm ²
Rigidité dynamique	: env. 192 MN/ m ³ (moyenne)
Densité de diffusion de la vapeur	: env. 423 g/m ² d
Conductivité thermique	: 0,08 W/(m ²)
Absorption d'eau par inondation	: max. 65 Gew. %
Stockage + conservation	: sec et à plat, sans date limite, pas de moisissure
Conditionnement	: boîte de 20 panneaux, 10 boîtes/palette
Déchets	: les restes peuvent être mis dans les déchets ménagés

La surface doit être plane, complètement sèche, propre, sans fissure, résistante à la traction et à la compression et ni trop rugueuse ou ni trop lisse. Dans le cas de transformation de la surface, elle doit répondre aux normes locales. Il est nécessaire de bien préparer la surface pour avoir une longue durée de vie. Si présence de contaminants comme des restes de tapis etc..., les faire disparaître mécaniquement. Surfaces creuses etc...doivent être réparées avec le matériau adéquat (par exemple Bona H610). Les sols inégaux doivent être nivelés, les planches détachées refixées.

Convient pour tous les recouvrements durables de sols résidentiels et les espaces commerciaux, dans les anciennes et nouvelles constructions. Convient surtout pour la rénovation ou l'assainissement de sols qui sont techniquement ou physiquement mauvais ou dans un état douteux, de vieux sols avec résidus de colle, sur le béton, les pavés, l'asphalte, le PVC, les sols en bois, le multiplex, du vieux carrelage, etc... Sur les sols chauffés par le sol, tenir compte de la conduction thermique (voir les informations techniques).

Bona[®]

Bona U340

Fiche technique

Colle



Déposer le Bona U340 sur toute la surface qui doit être recouverte et le couper (avec par exemple une scie sauteuse muni d'une lame à bois fine) exactement sur mesure (à 5 mm minimum du mur et du joint). Placer le U340 droit ou de travers dans le sens de pose du parquet. Commencer par le centre de la pièce.

Mettre les panneaux découpés sur le côté et étaler la Bona R770/R777/R778/R844/R845/R850/R850T ou R860 sur le sol avec la spatule à dents Bona 850 G ou 1000 G. Replacer le Bona U340 sur la colle endéans le temps d'ouverture et fixer fermement sur place. Veiller à une mise en colle adéquate des panneaux. Pour les sols problématiques, les coins peuvent être cloués. Après 24-48 heures, placer le parquet sur les panneaux installés, en fonction du temps de durcissement spécifique de la colle utilisée.

Colles qui conviennent pour l'encollage des panneaux sur le sol (selon le sol et le système d'encollage, une couche de fond sera nécessaire comme Bona R410, R540 ou R580)

:

- Bona R770/R777/R778
- Bona R845/R850/R850T/R860

Colles qui conviennent pour l'encollage des sols en bois sur des panneaux :

- Bona R770/R777/R778
- Bona R845/R850/R850T/R860
- Bona D720

Suivre les instructions d'encollage et de finition des fabricants de paquet.