



Instructions de ponçage lors de l'utilisation du Bona Scrad système

Scrad Pad – diam. 407mm

Scrad Wings – grains 120, 150 ou 220

On peut obtenir par différentes méthodes un bon résultat de ponçage et chaque poseur de parquet peut adapter son travail pour obtenir le meilleur résultat. Mais les conseils suivants servent de point de départ pour atteindre de bons résultats en combinant différentes épaisseurs de grain.

Note : le disque peut être utilisé aussi sans le Wings.

A. Le ponçage jusqu'au bois brut

Après avoir poncé le sol avec la ponceuse Bona Belt et après avoir fini le dernier ponçage (grain 120), vous pouvez corriger la surface avec le Bona Scrad système.

- Si, après le ponçage, la surface semble encore trop rugueuse et qu'il y ait toujours le risque de relèvement de fibres de bois, alors commencer avec le Wing 120 et pour le dernier ponçage utiliser le Wing 150.
- Si la surface reste bien après le dernier ponçage avec la ponceuse Bona Belt grain 120 , avec un dernier ponçage avec le Wing 150 on peut obtenir une surface encore plus lisse et plus parfaite.

B. Ponçage intermédiaire

Ici utiliser le Wing 120 ou 150, en fonction de la rugosité de la surface et si il y a un plus grand risque de relèvement de fibres de bois.

C. Le ponçage de sols vernis

Si vous voulez rafraîchir un vieux sol déjà verni ou appliquer une couche supplémentaire de vernis sur un parquet fini usine, alors utiliser le Wing 220 pour un résultat optimal.

Bona®

Bona n.v./s.a.
Planet II
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T. 02/721.27.59
F. 02/721.17.11
infobelgium@bona.com