

# Bona Diamond Blades

(Lames Diamant Bona)

## Fiche Technique



Le revêtement de sols souples est un terme courant pour décrire divers types de revêtements tels que les sols en PVC / LVT, en caoutchouc et en linoléum. Chaque type de sol souple a son caractère spécifique mais en général le processus de rénovation est le même. Avec le nouvel outil pour Flexisand 1.9 et le plateau Power Drive Connect, vous avez entre vos mains l'innovation de ponçage de sols souples. La méthode de ponçage à choisir dépend principalement de la façon d'entretien du sol et de la couche d'accumulation des produits d'entretien. De nombreux produits d'entretien sont sensibles à la chaleur et peuvent colmater l'abrasif, c'est pourquoi un processus de ponçage humide est souvent utilisé. Pour accélérer le processus de ponçage, les Bona Diamond Blades sont le bon choix.



- Permet le ponçage à sec des sols souples - peut attirer d'autres groupes de clients qui ne sont pas familiarisés avec les méthodes de décapage humide.
- La nouvelle façon d'éliminer les anciens couches / décaper les sols souples.
- Pour enlever les polishes ou les couches des sols souples, il est nécessaire d'avoir un outil qui ne se colmate pas
- La structure et le mélange entre le métal et le diamant grain 100 permettent un décapage sans colmatage
- Pas de colmatage signifie une longue durée de vie – env. 1.000 m<sup>2</sup>
- Pas de colmatage et une haute efficacité - temps de travail plus court - pas de décapage humide nécessaire

### Données techniques

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Matériel:        | un disque contient 6 lames Diamant |
| Conditionnement: | set de 4 disques dans une boîte    |
| Compatible avec: | plateau Bona Power Drive Connect   |
| Diamètre disque: | 150mm                              |

### Machines et outils recommandés

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                              |                                                                 |
| <b>FlexiSand 1.9</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Plateau Power Drive Connect</b>                                                                                                                                                                             | <b>Quattro Disc</b>                                                                                                                             | <b>Diamond Blades connect</b>                                                                                                                       |
| Dans de nombreux cas, le ponçage de sols souples crée beaucoup de friction. La version 1,9 kW de la Bona FlexiSand fournit la puissance nécessaire une journée de travail complète, sur tous les types de revêtements de sol. | Pour le montage/remplacement rapide des disques de ponçage Connect et des brosses en nylon Connect. Le Power Drive augmente la vitesse des disques de ponçage, générant ainsi puissance et efficacité accrues. | Le plateau Quattro fonctionne à 140 tr / min. Idéal pour le ponçage fin et sur les surfaces sensibles à la chaleur et les produits d'entretien. | Livré en jeu de 4 disques de 150 mm. Chaque disque contenant 6 plaques métalliques et grains de diamant.<br><br>Compatible avec Power Drive Connect |

**Bona**<sup>®</sup>


# Bona Diamond Blades

(Lames Diamant Bona)

## Fiche Technique



### Abrasifs recommandés

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Bona Net Ceramic</b><br><br>Abrasif à mailles ouvertes qui réduit le risque de colmatage. Le premier choix pour la plupart des situations. Grains : 80-120. | <br><b>Diamond Abrasives</b><br><br>Excellent pour le ponçage fin (grain 120) mais peut aussi être utilisé pour enlever les produits d'entretien (grain 80). | <br><b>Bona Scrad Pad</b><br><br>Pad d'égrenage spécial pour le ponçage fin et l'élimination des résidus ou de fines couches de produit d'entretien. |
| <br><b>Bona Scrubbing Pad</b><br><br>Pad noir spécialement développé pour l'élimination de polish, avec un potentiel de colmatage réduit.                         | <br><b>Bona 8300</b><br><br>Pour le ponçage et le retrait en général                                                                                        | <br><b>Bona 8700</b><br><br>Pour un enlèvement agressif sur les sols en caoutchouc .                                                                 |

### Ponçage des sols souples

Note : toutes méthodes suggérées nécessitent un essai afin de déterminer la façon la plus efficace pour la situation spécifique.

Lorsque Bona Pure Colour sera appliqué, le processus de ponçage peut se terminer au grain 80, car la couleur aidera à combler et à lisser les marques de ponçage. Pour démarrer, utilisez la Bona FlexiSand 1.9 équipée d'un Bona Quattro Disc. Si un ponçage plus agressif est nécessaire, passez au Bona Power Drive Connect ou ajoutez des poids, ou exécutez les deux méthodes. Tenez en compte que le ponçage agressif et à une haute vitesse génère plus de chaleur, ce qui peut colmater l'abrasif et / ou la surface peut être endommagée. Avec le ponçage humide, la température est plus basse permettant un ponçage plus agressif. Le déplacement plus rapide de la machine abaisse également la température.

Les poids supplémentaires et / ou le Bona PowerDrive Connect conviennent le mieux pour la première coupe où l'ancienne finition est supprimée. Pour un ponçage fin, supprimez d'abord les poids supplémentaires et réduisez la vitesse (passez au Bona Quattro Disc).

Si le sol ne reçoit qu'une finition transparente, il est conseillé de toujours terminer le ponçage avec un Bona Diamond Abrasive grain 120. Peindre avec Bona Pure Diamond peut permettre de s'arrêter déjà au grain 80 car la couleur aidera à combler et à uniformiser les marques de ponçage.

# Bona®