Bona Optispread UX

Applicateur de colles par batterie



Le Bona OPTISPREAD UX est la dernière version de notre puissant applicateur de colles alimenté par batterie. Le Bona OPTISPREAD UX offre encore plus d'avantages par rapport à l'OptiSpread 100 d'origine sans aucune dégradation de la qualité ou de l'efficacité. Applicateur de colles alimenté par batterie pour une application rapide et ergonomique des colles en saucisses Bona de 9 Kg.

- Application de colle rapide, ergonomique et propre
- Réduit le gaspillage de colle
- Batterie puissante de 18,8 V pour une application de colle durable

Données technique

Longueur : 1 030 mm [sous forme rétractée) 2 300 mm [sous forme dépliée]
Poids (vide): 12 kg [env. 20 kg rempli
Format de la colle en saucisse : 9 kg
Buse : Buse adhésive en PVC crantée 1250 F [TKB B12] (disponible en option 1500 F/G)
Matériau du piston : POM-DELRIN
Largeur d'application : 500 mm
Colles : colles en saucisses Bona en silane de 9 kg
Batterie : 18.8 V 2A, Li

Préparation du support

Le support doit être complètement plat, parfaitement sec**, propre, sans fissures et physiquement sain. La surface doit également être légèrement texturée. Le cas échéant, il doit répondre aux exigences des normes locales ou des codes de pratique. Si nécessaire, il doit être préparé par un professionnel pour la pose. Un primaire n'est généralement pas nécessaire. Si le sous-plancher est problématique, l'utilisation d'un primaire comme le Bona D501, R410 ou R540 peut l'améliorer. Les sols inégaux doivent être nivelés avec un ragréage Bona.

** la lecture de l'humidité du sous-plancher doit être effectuée en corrélation avec les normes locales et les codes de pratique (par exemple, la méthode d'essai ASTM F 2170, BS 8201:2011, méthode TKB KRL, mesure du CM, etc.)

Méthodologie

- Préparez l'Optispread UX selon les instructions fournies dans le manuel.
- Placez le Bona OptiSpread UX rempli sur la tête de buse, appuyez sur la gachette.
- Changer de position et reculer tout en appliquant. La quantité de colle appliquée dépend en grande partie de votre vitesse de marche, de la taille de la buse (largeur) et de son crantage (1250 ou 1500)

Des informations détaillées sur le produit sont fournies dans le manuel !

Bona n'assume que la responsabilité du produit livré. Aucune responsabilité ne peut être prise pour le produit une fois installé. En cas de doute, effectuez un test ou un essai. Reportez-vous également aux fiches techniques des autres produits Bona.

22.08.2022 La publication de la présente fiche technique remplace les précédentes informations sur ce produit.