
Fiche technique

Bona U310

Molleton en polyester non tissé

Pose



Bona U310 est un molleton en polyester non tissé qui permet de réduire les tensions transmises au support lors de la pose de parquets préfabriqués, de parquets massifs et de stratifiés sur un ancien parquet ou sur d'autres types de supports délicats. Il permet de réduire les fissures jusqu'à 0,5 mm dans les supports minéraux. Grâce à sa grande résistance, le molleton réduit les tensions du support et les maintient à distance de la couche supérieure.

- Respirant
- Facile à découper
- Réduit les tensions
- Compatible avec de nombreuses colles Bona

Données techniques

Base :	Polyester non tissé
Couleur :	Vert clair
Poids :	160 g/m²
Épaisseur :	0,8 mm
Résistance à la traction max. :	620 LD (DIN EN 29073.3) N/5 cm
Résistance à la traction max. :	380 TD (DIN EN 29073.3) N/5 cm
Allongement à la résistance à la traction max. :	27,0 LD (DIN EN 29073.3) %
Allongement à la résistance à la traction max. :	30,0 TD (DIN EN 29073.3) %
Retrait LD (à 200 °C) %	< 1,7
Retrait TD (à 200 °C) %	< 0,6
Résistance à la déchirure LD N ≥ 230	± 20 %
Résistance à la déchirure TD N ≥ 270	± 20 %
Mise au rebut :	Les résidus peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou les déchets industriels.
Stockage :	Conserver dans un environnement sec et stable, de préférence sur des palettes ou au-dessus du niveau du sol.
Conservation :	Au moins 2 ans
Packaging :	Rouleaux individuels de 50 m

Préparation du support

Le support doit être sec et de niveau, exempt de contaminants susceptibles d'impacter la force de liaison des colles appliquées. La surface doit également être légèrement texturée. Vérifiez soigneusement le support pour vous assurer qu'il répond aux critères des normes locales ou aux codes de bonne pratique. Bona U310 peut améliorer l'état du support jusqu'à un certain niveau. En cas de doutes, d'autres opérations, telles que le ponçage et l'élimination mécanique des couches fragiles, peuvent être nécessaires. Selon le type de support et la colle choisie, vous devrez peut-être appliquer un primaire adapté. Éliminez les salissures et la poussière à l'aide d'un aspirateur puissant avant la pose.

Supports adaptés

- Chapes en ciment ou en sulfate de calcium conformes à la norme EN 13813
- Béton
- Chapes sèches (plaques de plâtre)
- Panneaux agglomérés (OSB fixé, panneaux de particules, contreplaqué)
- Planches (de niveau et vissées)
- Chapes en asphalte coulé conformes à la norme EN 13813
- Autres supports secs et sains

Méthodologie

Bona U310 doit être collé sur le support préparé. Coupez la sous-couche en fonction de la forme de la pièce. Déroulez Bona U310 perpendiculairement ou en diagonale par rapport à la direction du parquet. Posez-le en bandes, en veillant à ce que les bords soient bien à plat et qu'ils se touchent. Soulevez une partie sur environ la moitié de sa longueur et appliquez la colle sur le support accessible. Reposez Bona U310 sur la colle fraîchement appliquée avant la fin du temps d'ouverture et appuyez fermement dessus.

24/06/2021

La publication de la présente fiche technique invalide toutes les précédentes informations sur ce produit.


Fiche technique

Procédez de cette façon jusqu'à ce que Bona U310 soit entièrement collé au support. Appliquez la colle à l'aide de la spatule dentelée Bona 850F ou 1000F (en fonction de la régularité et de la composition de la surface)

Types de parquets compatibles

- Lames
- Bandes/planches en bois massif
- Parquet technique contrecollé

Reportez-vous également aux instructions d'utilisation du fabricant du parquet ou du support.



Consommation

Consommation de colle : environ 1 000 g/m²

Remarques importantes - Compatibilité

- Colles compatibles : Bona R848/R848T, Bona Quantum/Quantum T, Bona Titan, Bona R777 et R778
- Lors de la pose du parquet, utilisez la même colle que pour la préparation.
- Attendez au moins 24 heures après la pose du parquet pour le ponçage.
- Ne couvrez pas les joints de dilatation avec Bona U310.
- Les sols en asphalte coulé doivent être poncés correctement. Dans certains cas, un prétraitement spécial peut être nécessaire. Contactez votre technicien Bona.
- Les informations qui figurent sur les fiches techniques des produits Bona doivent être respectées.
- Le produit convient aux supports chauffés.

La responsabilité de Bona se limite au produit fourni ; elle ne s'applique pas au produit posé. En cas de doute, effectuez un test ou un essai. Consultez également les fiches techniques des autres produits Bona.

La publication de la présente fiche technique invalide toutes les précédentes informations sur ce produit.