Guía de Adhesivos

Pavimento	Norma EN/DIN	Tipo	Rendimiento g/m²	R848	R848T	Quantum/T	Titan	D705	D720
Tira de parqué y tablilla de parqué mosaico 1 capa (macizo) elemento sin tratar	EN 13226	Tira de parqué de roble y maderas similares	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	Tira de parqué de haya y maderas similares de elevada absorción	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Tablilla de parqué mosaico (taraceado)	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Bloques/revestimiento sobre madera, roble o madera similar Anchura/grosor <5/1	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Bloques/revestimiento sobre madera, haya y maderas similares de elevada absorción Anchura/grosor <5/1	1000/1250	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 14761	Pavimento de madera – parqué de madera maciza – mosaico de tablilla vertical, tablilla ancha y ladrillo modular – 10/16/22 mm	1000/1250	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
	EN 13227	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos de hasta 25 x 5 cm, roble y maderas similares	1000	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13227	Pavimentos de madera – productos de lamparqué macizos de hasta 25 x 5 cm, haya y maderas similares de elevada absorción	1000	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13629	Pavimentos de madera natural maciza y elementos compuestos de pavimentos de madera natural maciza	1000	–	–	✓	✓	–	–
	EN 13629	Pavimentos de madera – productos de lamparqué macizo mayores de 25 x 5 cm	1250/1500	–	–	–	✓	–	–
Elemento de parqué de 1 capa preacabado en fábrica	EN 13488	Formatos pequeños, roble y maderas similares	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Formatos pequeños, haya y maderas similares de elevada absorción	850	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	Tiras de parqué machihembradas	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
Elemento de parqué multicapa preacabado en fábrica	EN 13489	Tiras de parqué bicapa	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Tabla parqué bicapa	1000/1250	✓	✓	✓	✓	–	–
	EN 13489	Multicapa: <13 mm grosor	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Multicapa: 10-13 mm grosor, menos de 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Multicapa: 10-13 mm grosor, longitud superior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓	–	–
Elemento de parqué multicapa, sin tratar	EN 13489	Bicapa	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adoquines de madera (suelos entarugados)	DIN 68702	Adoquines de madera para Residencial y Comercial de hasta 40 mm de grosor	1000/1500	–	–	–	✓	✓	✓
	DIN 68702	Adoquines GE >40 mm de grosor (industrial)	1250/1500	–	–	–	–	–	–

* R848/R848T/Quantum/Quantum T solo para 16 y 22 mm

Construcción del subsuelo	Material aglutinante según la norma EN 13813	Tipo de subsuelo	R848	R848T	Quantum/T	Titan	D705	D720
Solera flotante, incluidas las soleras de sulfato de calcio también con calefacción radiante y pastas autonivelantes	CT	Solera cementosa (con calefacción radiante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CA	Solera de sulfato de calcio (con calefacción radiante)	✓	✓	✓	✓	–	–
	CA	Solera flotante de sulfato de calcio	✓	✓	✓	✓	–	–
	AS	Solera de asfalto fundido, bien lijada**	✓	✓	✓	✓	–	–
	CT/CA	Pastas autonivelantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sustrato de madera		Aglomerados, tableros de virutas orientadas, contrachapado	–	✓	✓	✓	✓	✓

General: El uso de una espátula de dientes finos o gruesos depende de las condiciones en que encuentre el subsuelo y del tamaño de los elementos del parqué.
** Al usar adhesivos en base silano de Bona, es necesario aplicar una imprimación de protección, como pueden ser Bona R540 o Bona R410, antes de la instalación del parqué.
Bona R848: Puede utilizarse siempre que las condiciones sean las adecuadas para la instalación de parqué macizo, como, por ejemplo, el parqué en mosaico y en bloques, que presente el tamaño apropiado. Póngase en contacto con su equipo técnico local de Bona para obtener más información.