Guia de Colas

Pavimento	Norma EN/DIN	Tipo	Rendimento g/m²	R848	R848T	Quantum/T	Titan	D705	D720
Tira de parquet e tacos de parquet mosaico 1 camada (maciço) elemento sem tratar	EN 13226	Tira de parquet de carvalho e madeiras similares	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	Tira de parquet de carvalho e madeiras similares de elevada absorção	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Taco de parquet mosaico	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Blocos/revestimento sobre madeira, carvalho ou madeira similar Largura/grossura <5/1	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13228	Blocos/revestimento sobre madeira, faia e madeiras similares de elevada absorção Largura/grossura <5/1	1000/1250	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 14761	Pavimento de madeira – parquet de madeira maciça – mosaico de taco vertical, taco largo e tijolo modular – 10/16/22 mm	1000/1250	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓
	EN 13227	Pavimento de madeira – produtos de lamparquet maciços de até 25 x 5 cm, carvalho e madeiras similares 1000	1000	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13227	Pavimentos de madeira – produtos de lamparquet maciços de até 25 x 5 cm, faia e madeiras similares de elevada absorção	1000	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13629	Pavimentos de madeira natural maciça e elementos compostos de pavimentos de madeira natural maciça	1000	–	–	✓	✓	–	–
	EN 13629	Pavimentos de madeira – produtos de lamparquet maciço maiores de 25 x 5 cm	1250/1500	–	–	–	✓	–	–
Elemento de parquet de 1 camada pré-acabado na fábrica	EN 13488	Formatos pequenos, carvalho e madeiras similares	850	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13488	Formatos pequenos, faia e madeiras similares de elevada absorção	850	–	–	✓	✓	✓	✓
	EN 13226	Tacos de parquet macho/fêmea	1000/1250	–	✓	✓	✓	✓	✓
Elemento de parquet multi camada pré-acabado na fábrica	EN 13489	Tacos de parquet bicamada	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Tábua parquet bicamada	1000/1250	✓	✓	✓	✓	–	–
	EN 13489	Multi camada: <13 mm grossura	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Multi camada: 10-13 mm grossura, menos de 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	EN 13489	Multi camada: 10-13 mm grossura, longitude superior a 1200 mm	1250	✓	✓	✓	✓	–	–
Elemento de parquet multi camada, sem tratar	EN 13489	Bicamada	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paralelos de madeira (pavimentos com toros de madeira)	DIN 68702	Paralelos de madeira para Residencial e Comercial de até 40 mm de grossura	1000/1500	–	–	–	✓	✓	✓
	DIN 68702	Paralelos GE >40 mm de grossura (industrial)	1250/1500	–	–	–	–	–	–

* R848/R848T/Quantum/Quantum T apenas para 16 e 22 mm

Construção do sub-pavimento	Material aglutinante conforme a norma EN 13813	Tipo de subsuelo						
Soleira flutuante, incluídas as soleiras de sulfato de cálcio também com aquecimento radiante e massas auto niveladoras	CT	Soleira cementosa (com aquecimento radiante)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CA	Soleira de sulfato cálcico (com aquecimento radiante)	✓	✓	✓	✓	–	–
	CA	Soleira flutuante de sulfato cálcico	✓	✓	✓	✓	–	–
	AS	Soleira de asfalto colado, bem lixada**	✓	✓	✓	✓	–	–
	CT/CA	Massas auto niveladoras	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Substrato de madeira		Aglomerados, painéis de partículas orientadas, contraplacados	–	✓	✓	✓	✓	✓

Geral: A utilização de uma espátula de dentes finos ou grossos depende das condições em ques se encontre o sub-pavimento e do tamanho dos elementos do parquet.
** Ao utilizar colas à base de silano da Bona, é necessário aplicar um primário de proteção, como podem ser Bona R540 ou Bona R410, antes da instalação do parquet.
Bona R848: Pode ser utilizada sempre que as condições sejam as adequadas para a instalação de parquet maciço, como, por exemplo, o parquet em mosaico e em blocos, que apresente o tamanho apropriado. Entre em contacto com a sua equipa técnica local da Bona para obter mais informação.