

Nordic Ash aplicat pe stejar alb periat.
Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Nordic Shimmer

Nordic Ash

Complexitate: **Ușor**
Periaj: **Opțional**
Acoperire: **Craft Oil 2K Ash**
Finisaj: **Mat natural**

Îngemănarea dintre lemnul natur și griul cenușiu este combinația câștigătoare. Pentru un aspect Nordic rustic.

Produse utilizate



Bona Craft Oil 2K Ash

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120. Aspirați cu atenție.	
2. Umeziți suprafața aplicând un strat subțire de apă. Se poate utiliza un burete sau o rolă cu peri scurți. Reduceți cantitatea de apă, dar asigurați-vă că udați toată suprafața din lemn.	12 h
3. Amestecați uleiul cu întăritor și aplicați-l pe pardoseală cu ajutorul unui șpaclu din oțel inoxidabil, al unei raclete sau al unei lavete roșii de lustruit (aprox. 30 m²/l).	
4. După 15-30 minute, lustruiți suprafața cu o mașină de șlefuit echipată cu o lavetă roșie.	15-30 min
5. Mai efectuați o aplicare cu mai mult ulei.	
6. După alte 15-30 minute, eliminați surplusul de ulei cu ajutorul unor cârpe.	15-30 min
7. Pentru un finisaj perfect, mai lustruiți pentru ultima oară cu ajutorul unei lavete Bona Woolpad.	8-12 h

Alte informații

- Se recomandă să umeziți întotdeauna înainte de a aplica ulei, pentru a asigura intensitatea și uniformitatea culorii.
- În zonele cu trafic intens, aveți în vedere încheierea cu două straturi de Bona Traffic HD. Extra Matt este recomandat pentru menținerea aspectului.

Considerații speciale

Aveți în vedere completarea tratamentului cu Bona Traffic/HD, pentru a reduce frecvența operațiilor de întreținere și a proteja gradul de pigmentare.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpi de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.

Bona®
Passion for wood floors