

Nordic Shimmer

Nordic Natural

Complexitate: **Ușor** | Acoperire: **Traffic Natural**
 Periaj: **Opțional** | Finisaj: **Mat natural**

Pentru aspectul și senzația de lemn pur și o experiență mătăsoasă, fină, a mersului în picioarele goale.

Nordic Natural aplicat pe stejar alb periat.
 Rezultatele vor fi diferite în funcție de culoarea și de tipul pardoselii dvs. originale din lemn.

Produse utilizate
 2xBona Natural
 1xBona Traffic Natural

Instrucțiuni	Timp de uscare
1. Pregătiți pardoseala și încheiați sablarea cu material abraziv cu granulație 120.	
2. Aplicați Bona Natural cu o rolă sau alt aplicator potrivit, în direcția lemnului (aprox. 10-12 m²/l).	1-2 h
3. Efectuați o abraziune pentru reducerea neregularităților fibrei, utilizând Bona Diamond Abrasives cu granulație 120.	
4. Aplicați al doilea strat de Bona Natural în același mod.	2-3 h
5. Protejați suprafața cu Bona Traffic Natural.	12-24 h
6. Poate fi nevoie de un strat suplimentar de lac în zonele cu trafic intens.	

Alte informații

- În zonele cu trafic intens, aveți în vedere încheierea cu două straturi de Bona Traffic Natural.
- Bona Traffic Natural are o suprafață mai aspră decât lacurile tradiționale. Pentru zonele comerciale cu trafic intens, aveți în vedere înlocuirea cu Bona Traffic HD Extra Matt, pentru un aspect similar și curățare mai ușoară.

Considerații speciale

Tratarea pardoselilor „os de hering” cu lac nuanțat poate fi provocatoare. Pardoselile așezate în lungimi descrescătoare se potrivesc cel mai bine cu această aplicare.

Acest ghid descrie procedura generală de tratare a pardoselilor din lemn și nu înlocuiește fișele cu date tehnice și de securitate, care fac obiectul modificării și trebuie consultate înaintea utilizării. Timpii de uscare sugerați sunt timpi de uscare tipici la 20°C/60% umiditate relativă și trebuie adaptați la condițiile climatice de interior locale.