

Malibu Natural applicerad på borstad vit ek.
Resultatet varierar beroende på det ursprungliga golvets färg och träslag.

Malibu Dreams

Malibu Natural

Svårighetsgrad: **Medel**
Borstning: **Frivilligt**
Ytbehandling: **Traffic Natural**
Yta: **Naturligt matt**

Naturlig olja och Bona Traffic Natural för en sidenmjuk känsla. Fantastisk att gå på och osynlig för ögat.

Produkter



1 x Bona Craft Oil 2K Pure



2 x Bona Traffic Natural

Anvisningar	Torktid:
1. Förbered golvet och avsluta slipningen med kornstorlek 120. Dammsug noggrant.	
2. Blanda oljan med härdare och applicera den på golvet med en rostfri spackel, oljeraka eller röd polerrondell (cirka 30 m²/liter).	15-30 min
3. Efter 15-30 minuter, polera ytan med en polermaskin med röd rondell. Tillför mer olja vid behov.	15-30 min
4. Efter ytterligare 15-30 minuter, avlägsna överflödig olja med bomullstrasor. Låt ytan torka.	8-12 timmar
5. Applicera Bona Traffic Natural (cirka 8-10 m²/liter) med en Bona Microfiber Roller 11 mm och låt torka.	2-3 timmar
6. Gör en lätt mellanslipning för att minska strävheten från träfibrerna med Bona Diamond Abrasives kornstorlek 120. Dammsug eller damma av.	
7. Applicera ett andra lager med Bona Traffic Natural.	12-24 timmar
8. Ytterligare ett lager lack kan behövas i högtrafikerade områden.	

Övrig information

- Bona Traffic Natural har en strävare yta än traditionella lacker. För högtrafikerade kommersiella utrymmen, överväg att ersätta med Bona Traffic HD Extra Matt för ett liknande utseende med enklare städning.

I den här guiden beskrivs den övergripande behandlingsprocessen för trägolv. Guiden ersätter inte teknisk information och säkerhetsdatablad. Dessa ändras löpande och måste läsas före användning. De föreslagna torktiderna är typiska torktider vid 20 °C/60 % RH, och måste justeras efter det lokala inomhusklimatet.

Bona®
Passion for wood floors