

BONA
HARD WAX OIL



Vtiskněte **dřevu** svůj vlastní příběh

BONA OIL SYSTEM – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH



Přirozená řešení pro zdravé podlahy

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel a neobsahují žádné nebezpečné látky, jako je kobalt a ketoximy. Jejich vysoký obsah oleje zajišťuje vysoký stupeň nasycení s menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

✓ přírodní řešení

✓ bezpečné pro děti

✓ bez kobaltu

Bona Hard Wax Oil

Ochranný olej pro dřevěné podlahy v interiéru

Bona Hard Wax Oil dodává dlouhotrvající ochranu povrchu s výbornou odolností proti opotřebení, šmouhám a tekutinám. Vytváří teplý vzhled naolejované podlahy a zároveň i odolný povrch proti poškození. Povrch lze lokálně opravit a je snadný pro údržbu. Bona Hard Wax Oil je velmi vhodný pro podlahy s podlahovým vytápěním. Snižuje riziko bočního slepení hran.

APLIKACE

Bona Hard Wax Oil je vhodný pro dřevěné podlahy v interiéru. Pro zvýšení ochrany aplikujte 2 vrstvy. Pro barevné efekty, připravte povrch podlahy pomocí Bona Craft Oil a/nebo Bona Rich Tone, poté aplikujte Bona Hard Wax Oil v 1-2 vrstvách.

VLASTNOSTI

- Směs přírodních olejů a vosků
- Extrémní odolnost proti vodě
- Odpuzuje vodu a nečistoty
- Rychleschnoucí, rychlý postup práce
- Zabraňuje riziku bočního slepení hran
- Vysoká vydatnost
- Bezpečný pro použití na dětské hračky a kuchyňské pracovní desky podle normy EN 71-3

TECHNICKÁ DATA

Druh produktu:	modifikovaný rostlinný olej a vosk
Obsah sušiny:	cca 48%
Lesk (při 60°):	polomat ≈ 20 , mat ≈ 10, extra mat ≈ 3
Doba schnutí:	před broušením/přelakováním 6-8 hodin* lehká zátěž: min. 16 hodin*
Spotřeba:	20-24 m ² /litr a 1 vrstvu
Čištění:	nářadí očistěte technickým benzínem. Zaschlý materiál lze odstranit technickým benzínem.
Bezpečnost:	klasifikovaný, viz bezpečnostní list pro více informací.
Doba skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu.
Skladování/přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Likvidace:	odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy
Balení:	6 x 1 litr, 2 x 2,5 litru, 1 x 10 litrů