

**BONA**  
NORDIC TONE

# Bona Nordic Tone

## Reactive stain

- ✓ For a white-washed effect
- ✓ Inhibits wood yellowing
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Light

## 5L

Effect colouring for wooden floors  
Farbgebung für Holzböden  
Ecran blanc  
Efecto para colorear suelos de madera  
Effektfärgning för trägolv

**Bona**®

Vtiskněte **dřevu** svůj vlastní příběh

**BONA OIL SYSTEM** – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH



## Přírozená řešení pro zdravé podlahy

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel. Jejich vysoký obsah oleje a minimální obsah rozpouštědel zajišťuje vysoký stupeň nasycení s menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

- ✓ přírodní řešení
- ✓ bezpečné pro děti
- ✓ na vodní bázi

## Bona Nordic Tone

### Pro přírodní zintenzivnění bílé barvy

Bona Nordic Tone je produkt pro zintenzivnění bílé barvy, před aplikací Bona Craft Oil. Aplikuje se vždy na vybělené dřevo jako první vrstva. Nabízí jednoduchou aplikaci a několik možností světlého až po bílý efekt dřevěné podlahy. Je vhodný pro měkké a tvrdé dřevo a zabraňuje nažloutnutí dřeva. Pro zintenzivnění barvy lze kombinovat, přidat až 5% Bona Mix Colour.

### APLIKACE

Pokud kombinujete Bona Nordic Tone s barevnými oleji, doporučujeme aplikovat jako finální povrchovou úpravu 1 vrstvu Bona Hard Wax Oil, pro zjednodušení údržby a jako prevenci opotřebení barevného nátěru. V prostorech s vysokou zátěží zvažte aplikaci 2 vrstev finální povrchové úpravy Bona Hard Wax Oil pro zvýšenou ochranu povrchu proti opotřebení.

### VLASTNOSTI

- Rychlechnoucí, snadná aplikace
- Odstín lze zvýšit větším počtem aplikací
- Na vodní bázi a zcela bez zápachu

### TECHNICKÁ DATA

|                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Báze produktu:</b>                                       | lehce alkalický roztok s pigmentací                                                                                                                                               |
| <b>Ředění:</b>                                              | neředit                                                                                                                                                                           |
| <b>Doba schnutí:</b>                                        | mezi jednotlivými aplikacemi 1-2 hodiny*<br>před olejováním 5-10 hodin*<br><small>*za normálních podmínek interiéru, při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajistěte řádné větrání.</small> |
| <b>Nářadí pro aplikaci:</b>                                 | Bona aplikační rukáv nebo široký aplikační kartáč                                                                                                                                 |
| <b>Spotřeba:</b>                                            | cca 8-10 m <sup>2</sup> /litr v závislosti na druhu dřeva                                                                                                                         |
| <b>Čištění:</b>                                             | nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.                                                                                                    |
| <b>Bezpečnost:</b>                                          | neklasifikován                                                                                                                                                                    |
| <b>Nebezpečí požáru:</b>                                    | ne                                                                                                                                                                                |
| <b>Skladování:</b>                                          | 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu                                                                                                                                |
| <b>Skladování/přeprava:</b>                                 | teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.                                                                                                 |
| <b>Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:</b> | společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.                                                                                                                                 |
| <b>Likvidace:</b>                                           | odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.                                                                                                         |
| <b>Balení:</b>                                              | 3 x 5 litrů                                                                                                                                                                       |