

BONA
RICH TONE

Bona Rich Tone

Reactive stain

- ✓ For a smoked effect
- ✓ Quick drying
- ✓ Odourless

Dark

5L

Effect colouring for wooden floors
Farbgebung für Holzböden
Ecran bois
Efecto para colorear suelos de madera
Effektfärgning för trägolv

Bona®

Vtiskněte **dřevu** svůj vlastní příběh

BONA OIL SYSTEM – UNIKÁTNÍ CHARAKTER DŘEVĚNÝCH PODLAH



Přírozená řešení pro zdravé podlahy

Kompletní nabídka olejů Bona je z obnovitelných zdrojů, vyrobených z rostlinných materiálů, které mají nízký obsah rozpouštědel. Jejich vysoký obsah oleje a minimální obsah rozpouštědel zajišťuje vysoký stupeň nasycení s menším počtem aplikací pro zdravé podlahy a dlouhotrvající ochranu povrchu.

- ✓ přírodní řešení
- ✓ bezpečné pro děti
- ✓ na vodní bázi

Bona Rich Tone

Ošetření pro bohatší zbarvení

Bona Rich Tone je pro ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Nabízí jednoduchou aplikaci. Pro zintenzivnění barvy odstínu lze kombinovat, přidat až 5% Bona Mix Colour.

APLIKACE

Bona Rich Tone je ošetření pro dřevěné podlahy v interiéru. Aplikuje se vždy na vybroušené dřevo jako první vrstva. Vždy aplikujte jako finální povrch Bona Craft Oil a/nebo Bona Hard Wax Oil, v závislosti na požadovaném barevném efektu a potřebné povrchové ochraně.

VLASTNOSTI

- Rychleschnoucí, snadná aplikace
- Na vodní bázi a zcela bez zápachu

TECHNICKÁ DATA

- Báze produktu:** alkalický roztok
- Ředění:** neředit
- Doba schnutí:** mezi jednotlivými aplikacemi 1-2 hod*
před olejováním 5-10 hodin*
- *za normálních podmínek interiéru, při 20°C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte řádné větrání.

TECHNICKÁ DATA (POKRAČOVÁNÍ)

- Nářadí pro aplikaci:** Bona aplikační rukáv
- Spotřeba:** cca 8-10 m²/litr v závislosti na druhu dřeva
- Čištění:** Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.
- Bezpečnost:** neklasifikován
- Nebezpečí požáru:** ne
- Skladování:** 3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu
- Skladování/přeprava:** teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
- Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:** společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
- Likvidace:** odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
- Balení:** 3 x 5 litrů